



## Cepillos de vellón con vástago PREMIUM Para acero, acero inoxidable y metales no férricos

Referencia: 34054620  
EAN-13: 9003170031905  
Marca: TYROLIT

Variante: 52LA VL 60x50-6x40 A COARSE P

- Surtido versátil
- Menor esfuerzo de trabajo
- Uso universal
- Material rectificado sin alterar la integridad de la superficie

### Descripción general

#### Descripción

Los cepillos de vellón con vástago Premium para rectificadores penetrantes rectos están disponibles en una amplia variedad de versiones y cumplen con facilidad todos los requisitos de tratamiento de superficies. Se caracterizan sobre todo por su máxima vida útil y adaptabilidad, lo que las hace perfectas para mecanizados en zonas de difícil penetración. Con este producto, no tendrá que volver a preocuparse por ningún cambio en la integridad de la superficie y podrá mecanizar eficazmente piezas de trabajo exigentes. Gracias a la amplia gama de tamaños del grano, se pueden conseguir diferentes estructuras de la superficie y rugosidades.

#### Características Especiales

Máxima vida útil  
Perfecto para procesar zonas de difícil acceso  
Sin cambios en la integridad de la superficie

#### Aplicaciones

Para acabados en acero, acero inoxidable y metales no férricos.

#### Recomendaciones

Cepillos de vellón con vástago, con abrasivo (VL-C) para un mayor arranque de material.  
Cepillos de vellón con vástago sin revestimiento abrasivo para trabajos finos  
Para uso en rectificadoras rectas ajustables.  
Otras dimensiones comunes disponibles previa solicitud.

#### Características

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Variante                      | 52LA VL 60x50-6x40 A COARSE P              |
| Form                          | cepillo de vellón con vástago              |
| Diámetro                      | 60 mm                                      |
| Espesor                       | 50 mm                                      |
| Grano                         | 20                                         |
| Especificación                | A BASTO                                    |
| Idoneidad del material        | Metales no férricos;Acero;Acero inoxidable |
| Herramienta para              | Amoladora recta                            |
| Dimensión D x T               | 60 x 50 mm                                 |
| Revoluciones por minuto, máx. | 11.5 rpm / U/min                           |
| Abrasivo                      | A                                          |

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

### Clasificación

|        |                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-01-13-18                                                                                                                                         |
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Piedras abrasivas (31191510) |

### Enlaces

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha de datos de seguridad</a> |
|-----|---------------------------------------------|