



PREMIUM FSA Sierra de diamante para suelos para asfalto

Referencia: 34237480
EAN-13: 9003172018645
Marca: TYROLIT

Variante: C7SW 700x4,2x35/25,4 FSAP1

- Uso universal
- Segmentos de protección inclinados
- Orificio de medida

Descripción general

Descripción

Máquinas de hasta 15 kW | áridos de blandos a muy duros. Detalles: Soldado con láser hasta diámetro 600 mm. Con segmentos de protección contra desgaste del alma en la zona de unión (efecto "undercutting") y agujero de medición para un control fácil del desgaste de la altura del segmento. Las sierras con agujero de 35 mm se suministran con una arandela de reducción de 35-25,4 mm.

Características

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Variante | C7SW 700x4,2x35/25,4 FSAP1 |
| Form | C7SW SIERRA DE DIAMANTE |
| Diámetro | 700 mm |
| Taladro | 35 mm |
| Espesor | 4.2 mm |
| Grano | 30 |
| Especificación | 40 - 4,2 - 9 X 25,4 |
| Vs /max | 63 m/s |
| Idoneidad del material | Asfalto |
| Herramienta para | Sierra de suelo |
| Dimensión D x T / E x H | 700 x 4,2 / 3,5 x 35 mm |

Dimensiones

| | |
|--------------------|-------|
| Peso artículo (kg) | 10,71 |
|--------------------|-------|

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 11,24 |

Clasificación

| | |
|--------|--|
| eClass | 21-01-13-13 |
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506) |

Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)
