



PREMIUM FSA Sierra de diamante para suelos para asfalto

Referencia: 34237482
EAN-13: 9003172017723
Marca: TYROLIT

Variante: C7SW 800x4,2x35/25,4 FSAP1

- Uso universal
- Segmentos de protección inclinados
- Orificio de medida

Descripción general

Descripción

Máquinas de hasta 15 kW | áridos de blandos a muy duros. Detalles: Soldado con láser hasta diámetro 600 mm. Con segmentos de protección contra desgaste del alma en la zona de unión (efecto "undercutting") y agujero de medición para un control fácil del desgaste de la altura del segmento. Las sierras con agujero de 35 mm se suministran con una arandela de reducción de 35-25,4 mm.

Características

Variante	C7SW 800x4,2x35/25,4 FSAP1
Form	C7SW SIERRA DE DIAMANTE
Diámetro	800 mm
Taladro	35 mm
Espesor	4.2 mm
Grano	30
Especificación	40 - 4,2 - 9 X 25,4
Vs /max	63 m/s
Idoneidad del material	Asfalto
Herramienta para	Sierra de suelo
Dimensión D x T / E x H	800 x 4,2 / 3,5 x 35 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	13,97
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	14,67

Clasificación

eClass	21-01-13-13
UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

Enlaces

pdf

[Ficha de datos de seguridad](#)
