



CD640 Brocas huecas en húmedo para hormigón armado

Referencia: 34239032
EAN-13: 9003172019352
Marca: TYROLIT

Variante: HOHL1D 57x450x11/4" CD640P1

- Vida útil muy larga
- Un alto rendimiento de arranque
- Un rendimiento de corte constante.

Descripción general

Descripción

Motores de perforación de hasta 3 kW. Hormigón con agregados de dureza media a muy duros. Herramientas de calidad para los trabajos más exigentes y la máxima rentabilidad. Aplicación universal y retirada de testigos sin problemas. Nueva altura de segmento de 11,3 mm para una larga vida útil, nueva geometría de segmento para un alto rendimiento de arranque. Segmentos soldados con láser hasta un Ø de 300 mm para la máxima seguridad.

Características

Variante	HOHL1D 57x450x11/4" CD640P1
Form	HOHL1D UCUT3 BROCA HUECA DE DIAMANTE
Diámetro	57 mm
Espesor	450 mm
Grano	40
Especificación	24 - 3,5 - 11,3
Idoneidad del material	Hormigón
Herramienta para	Sistema de perforación del núcleo
Dimensión D x T x Y/AUFN	57 x 450 x 11/4" mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,41
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,48

Clasificación

eClass	21-01-13-13
UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

Enlaces

pdf

[Ficha de datos de seguridad](#)
