



Discos de desbaste CERABOND X para acero y acero inoxidable

Referencia: 34401841
EAN-13: 9003173012970
Marca: TYROLIT

Variante: 27E 125x4x22,23 CA24Q-BFP

- Desbaste rápido gracias a la estructura del grano cerámico empleado
- Agresividad constante gracias a la combinación del nuevo sistema de aglomerante y del grano cerámico
- Máxima vida útil y, por ello, menos cambios de disco para el operario

Descripción general

Descripción

Con el disco de amolar Premium CERABOND X para rectificadoras angulares, tendrá la garantía de alcanzar su objetivo más rápidamente. Mediante la combinación de un revolucionario sistema de aglomerante y un grano abrasivo especial de cerámica, CERABOND X consigue una agresividad increíblemente duradera, convirtiéndose en la mejor y más rápida solución para el mecanizado de acero y metal noble en aplicaciones exigentes. Su vida útil única reduce el número de cambios de la muela y ahorra así eficazmente tiempo de trabajo. Con CERABOND X estará perfectamente equipado para cualquier reto.

Características Especiales

Agresividad constante
Desbaste más rápido
Máxima vida útil y menos cambios de la muela

Aplicaciones

Ideales para desbastar superficies duras de acero y acero inoxidable, como rectificado de cantos, desbaste de superficies o eliminación de cordones de soldadura

Recomendaciones

4 mm de espesor para el desbaste periférico
7 mm de espesor para desbaste

Características

Variante	27E 125x4x22,23 CA24Q-BFP
Form	27 DISCO DE DESBASTE
Diámetro	125 mm
Taladro	22.23 mm
Espesor	4 mm
Grano	24
Especificación	CA 24 Q- BFP
Vs /max	80 m/s
Idoneidad del material	Acero;Acero inoxidable
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x U x H	125 x 4 x 22,23 mm
Abrasivo	CA
Tipo de aglomerante	BF

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---
