



## DCA+C Sierras para corte en seco para asfalto y hormigón

Referencia: 34470453

EAN-13: 9003173029398

Marca: TYROLIT

Variante: C73W 115x2,4x22,23 DCA+CP3

- Muy buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante de los granos de diamante de alta calidad con una liga óptima
- Los cortes en U aseguran el mejor efecto de refrigeración y transporte de virutas ideal
- Las robustas almas de acero de alta calidad garantizan estabilidad y suavidad de trabajo
- Máxima eficiencia gracias a la máxima capacidad de corte y más larga duración

### Descripción general

#### Descripción

Aplicación: asfalto, hormigón fresco con recubrimientos blandos y duros y determinados tipos de hormigón curado.

Detalles: Segmentos de protección contra el efecto „undercutting“ a partir del diámetro 300.

#### Características Especiales

Excelente rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante

Cortes en "U" para mejor refrigeración y un ideal transporte de virutas

Las almas de acero robustas y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento perceptiblemente suave

#### Aplicaciones

Para cortar hormigón fresco, soleras, revoques, hormigón y arenisca

Adecuado para todas las amoladoras angulares habituales hasta Ø 230 mm y para todos las tronzadoras habituales a partir de Ø 300 mm (también para corte en húmedo)

#### Recomendaciones

Para cortar materiales abrasivos

#### Características

Variante	C73W 115x2,4x22,23 DCA+CP3
Form	C73W U2-5 SIERRA DE DIAMANTE
Diámetro	115 mm
Taladro	22.23 mm
Espesor	2.4 mm
Grano	30
Especificación	29 - 2,4 - 10
Vs /max	80 m/s
Idoneidad del material	Hormigón;Asfalto
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x T / E x H	115 x 2,4 / 1,8 x 22,23 mm

**Datos packaging**

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

**Enlaces**

pdf

[Ficha de datos de seguridad](#)