



9 003173 090862>

PREMIUM DCH Sierras para corte en seco para piedra dura

Referencia: 34475856

EAN-13: 9003173090862

Marca: TYROLIT

Variante: C73W 125x2,4x22,23 DCHP3

- Excelente rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante de granos de diamante concentrados de alta calidad con una liga óptima
- Los cortes en "U" garantizan el mejor efecto de refrigeración y un transporte ideal de virutas
- Máxima eficiencia gracias a la máxima capacidad de corte y mayor duración toda la vida
- Las robustas almas de acero de alta calidad garantizan estabilidad y suavidad de trabajo

Descripción general

Descripción

Aplicación: granito, gneis, pórfito, bordillos, areniscas duras etc.

Características Especiales

Excelente rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante

Cortes en "U" para mejor refrigeración y un ideal transporte de virutas

Máxima eficacia gracias a la máxima capacidad de corte y la mayor vida útil

Aplicaciones

Para cortar piedra caliza dura, bloques de hormigón, granito, gneis, pórfito, losas de pavimento y cuarcita
Apto para todas las amoladoras angulares habituales

Características

Variante	C73W 125x2,4x22,23 DCHP3
Form	C73W U2-5 SIERRA DE DIAMANTE
Diámetro	125 mm
Taladro	22.23 mm
Espesor	2.4 mm
Grano	30
Especificación	29 - 2,4 - 10
Vs /max	80 m/s
Idoneidad del material	Piedras duras
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x T / E x H	125 x 2,4 / 1,8 x 22,23 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf

[Ficha de datos de seguridad](#)
