



STANDARD Sierra de tejador para todos los materiales de cobertura comunes

Referencia: 34485652
 EAN-13: 9003173093719
 Marca: TYROLIT

Variante: C3R 230x2,4x22,23 DCUS1-FC

- Muy buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante hecho con grano de diamante concentrado de alta calidad con una liga óptima
- Cortes limpios gracias a la entalla cerrada
- Las robustas almas de acero de alta calidad garantizan estabilidad y suavidad de trabajo

Descripción general

Descripción

La sierra de tejador de TYROLIT se ha desarrollado especialmente para los diversos casos de aplicación del tejador y es idóneo para el corte de todos los materiales de cobertura comunes, desde el hormigón hasta las tejas cerámicas, pasando por el fibrocemento. La capa de corte nervada y el núcleo de acero templado proporcionan una presión de corte mínima y cortes rectos y limpios a lo largo de toda su vida útil.

Características Especiales

Muy buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante

Cortes limpios gracias a la banda continua

Las almas de acero robustas y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento perceptiblemente suave

Aplicaciones

Para cortar hormigón, hormigón celular, tejas, ladrillos, mampostería y materiales duros

Apto para todas las amoladoras angulares habituales

Recomendaciones

Para un corte rápido y limpio de material para tejados

Características

Variante	C3R 230x2,4x22,23 DCUS1-FC
Form	C3R SIERRA DE DIAMANTE
Diámetro	230 mm
Taladro	22.23 mm
Espesor	2.4 mm
Grano	30
Especificación	2,4 - 9
Vs /max	80 m/s
Idoneidad del material	Universal
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x T x H	230 x 2,4 x 22,23 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---
