



## STANDARD DCU Sierras para corte en seco para materiales de construcción universales

Referencia: 34499938  
EAN-13: 9003173101100  
Marca: TYROLIT

Variante: C73 230x2,6x22,23 DCUS3

- Muy buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante de granos de diamante concentrados de alta calidad con una liga optimizada
- Muy buena refrigeración y transporte de viruta garantizan una mayor vida útil
- Las robustas almas de acero de alta calidad garantizan estabilidad y suavidad de trabajo

### Descripción general

#### Descripción

Aplicación: materiales de construcción universales tales como hormigón, ladrillo, piedras naturales, acero, etc.

#### Características Especiales

Muy buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante

La muy buena refrigeración y el buen transporte de viruta garantizan una mayor vida útil

Las almas de acero robustas y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento perceptiblemente suave

#### Aplicaciones

Para el corte de hormigón, hormigón armado, hormigón celular, tejas, ladrillos de arcilla, mampostería y materiales duros

Adecuado para todas las amoladoras angulares habituales hasta Ø 230 mm y para todos las tronzadoras habituales a partir de Ø 300 mm (también para corte en húmedo)

#### Recomendaciones

Para hormigón armado

#### Características

Variante	C73 230x2,6x22,23 DCUS3
Form	C73 SIERRA DE DIAMANTE
Diámetro	230 mm
Taladro	22.23 mm
Espesor	2.6 mm
Grano	30
Especificación	39,3 - 2,6 - 9
Vs /max	80 m/s
Idoneidad del material	Universal
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x T x H	230 x 2,6 x 22,23 mm

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de datos de seguridad</a>
-----	---