



STANDARD DCU-FAST CUT Sierras para corte en seco para materiales de construcción universales

Referencia: 34499939

EAN-13: 9003173102923

Marca: TYROLIT

Variante: C3R 115x2x22,23 DCUS3-FC

- Muy buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante de granos de diamante concentrados de alta calidad con una liga optimizada
- Cortes limpios gracias a la banda continua
- Las robustas almas de acero garantizan estabilidad y suavidad de trabajo

Descripción general

Descripción

Aplicación: materiales de construcción universales tales como hormigón, ladrillo, piedras naturales, acero, etc.

Características Especiales

Muy buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante

Cortes limpios gracias a la banda continua

Las almas de acero robustas y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento perceptiblemente suave

Aplicaciones

Para el corte de hormigón, hormigón celular, tejas, ladrillos de arcilla, mampostería y materiales duros

Adequado para todas las amoladoras angulares habituales

Recomendaciones

Especialmente recomendado para jardinería y paisajismo

Características

Variante	C3R 115x2x22,23 DCUS3-FC
Form	C3R SIERRA DE DIAMANTE
Diámetro	115 mm
Taladro	22.23 mm
Espesor	2 mm
Grano	30
Especificación	2 - 7
Vs /max	80 m/s
Idoneidad del material	Universal
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x T x H	115 x 2 x 22,23 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf

[Ficha de datos de seguridad](#)
