



## BASIC DCA+C Sierras para corte en seco para asfalto y hormigón

Referencia: 34500103

EAN-13: 9003173095508

Marca: TYROLIT

Variante: C7SW 350x3,2x20 DCA+CB3

- Buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante de los granos de diamante de alta calidad con una liga óptima
- Buen efecto de refrigeración y transporte de virutas que garantizan una vida útil más larga
- Las robustas almas de acero de alta calidad garantizan estabilidad y suavidad de trabajo

### Descripción general

#### Descripción

Aplicación: asfalto, hormigón fresco con recubrimientos blandos y duros y determinados tipos de hormigón curado.  
Detalles: Segmentos de protección contra el efecto "undercutting".

#### Características Especiales

Muy buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante

La buena refrigeración y el buen transporte de las virutas garantizan una larga vida útil

Las almas de acero robustas y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento perceptiblemente suave

#### Aplicaciones

Para cortar soleras, revoques y hormigón

Apto para todas las tronzadoras y cortadoras de suelo habituales

Segmentos de protección contra el efecto de socavación

#### Características

Variante	C7SW 350x3,2x20 DCA+CB3
Form	C7SW SIERRA DE DIAMANTE
Diámetro	350 mm
Taladro	20 mm
Espesor	3.2 mm
Grano	30
Especificación	40 - 3,2 - 10
Vs /max	100 m/s
Idoneidad del material	Asfalto;Hormigón
Herramienta para	Tronzadora
Dimensión D x T / E x H	350 x 3,2 / 2,4 x 20 mm

#### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,92
--------------------	------

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,01

**Enlaces**[pdf](#)[Ficha de datos de seguridad](#)