



BASIC DCU Sierras para corte en seco para materiales de construcción universales

Referencia: 34501446
EAN-13: 9003173103197
Marca: TYROLIT

Variante: C73 180x2,6x22,23 DCUB3

- Buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante de granos de diamante de alta calidad con una unión óptima
- El buen efecto de refrigeración y el transporte de virutas garantizan una larga vida útil
- Las robustas almas de acero de alta calidad garantizan estabilidad y suavidad de trabajo

Descripción general

Descripción

Aplicación: materiales de construcción universales tales como hormigón, ladrillo, piedra natural, etc. Detalles: las sierras de 105 mm de diámetro se suministran con una arandela de reducción de 20-16 mm.

Características Especiales

Buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante

La buena refrigeración y el buen transporte de las virutas garantizan una larga vida útil

Las almas de acero robustas y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento perceptiblemente suave

Aplicaciones

Para el corte de hormigón, hormigón armado, ladrillos de arcilla y mampostería

Adecuado para todas las amoladoras angulares habituales hasta Ø 230 mm y para todos las tronzadoras habituales a partir de Ø 300 mm (también para corte en húmedo)

Casquillo reductor 20–16 mm suministrado con Ø 105 mm

Recomendaciones

Para hormigón ligeramente armado

Características

Variante	C73 180x2,6x22,23 DCUB3
Form	C73 SIERRA DE DIAMANTE
Diámetro	180 mm
Taladro	22.23 mm
Espesor	2.6 mm
Grano	30
Especificación	37 - 2,6 - 9
Vs /max	80 m/s
Idoneidad del material	Universal
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x T x H	180 x 2,6 x 22,23 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---