



BASIC DCH Sierras para corte en seco para piedra dura

Referencia: 34501469
 EAN-13: 9003173103043
 Marca: TYROLIT

Variante: C73 115x2x22,23 DCHB3

- Buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante de granos de diamante concentrados de alta calidad con una liga óptima
- El buen efecto de refrigeración y el transporte de virutas garantizan una larga vida útil y tiempo de reposo
- Las robustas almas de acero de alta calidad garantizan estabilidad y suavidad de trabajo

Descripción general

Descripción

Aplicación: Granito, pórfido, bordillos, areniscas duras, etc.

Características Especiales

Buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante

La buena refrigeración y el buen transporte de las virutas garantizan una larga vida útil

Las almas de acero robustas y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento perceptiblemente suave

Aplicaciones

Para cortar piedra caliza endurecida, granito, pórfido y losas de pavimento

Adecuado para todas las amoladoras angulares habituales hasta Ø 230 mm y para todos las tronzadoras habituales a partir de Ø 300 mm (también para corte en húmedo)

Características

| | |
|------------------------|------------------------|
| Variante | C73 115x2x22,23 DCHB3 |
| Form | C73 SIERRA DE DIAMANTE |
| Diámetro | 115 mm |
| Taladro | 22.23 mm |
| Espesor | 2 mm |
| Grano | 30 |
| Especificación | 42,5 - 2 - 7 |
| Vs /max | 80 m/s |
| Idoneidad del material | Piedras duras |
| Herramienta para | Amoladora angular |
| Dimensión D x T x H | 115 x 2 x 22,23 mm |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Enlaces

pdf

[Ficha de datos de seguridad](#)
