



BASIC DCH Sierras para corte en seco para piedra dura

Referencia: 34501470
EAN-13: 9003173103098
Marca: TYROLIT

Variante: C73 125x2x22,23 DCHB3

- Buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante de granos de diamante concentrados de alta calidad con una liga óptima
- El buen efecto de refrigeración y el transporte de virutas garantizan una larga vida útil y tiempo de reposo
- Las robustas almas de acero de alta calidad garantizan estabilidad y suavidad de trabajo

Descripción general

Descripción

Aplicación: Granito, pórfido, bordillos, areniscas duras, etc.

Características Especiales

Buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante

La buena refrigeración y el buen transporte de las virutas garantizan una larga vida útil

Las almas de acero robustas y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento perceptiblemente suave

Aplicaciones

Para cortar piedra caliza endurecida, granito, pórfido y losas de pavimento

Adecuado para todas las amoladoras angulares habituales hasta Ø 230 mm y para todos las tronzadoras habituales a partir de Ø 300 mm (también para corte en húmedo)

Características

Variante	C73 125x2x22,23 DCHB3
Form	C73 SIERRA DE DIAMANTE
Diámetro	125 mm
Taladro	22,23 mm
Espesor	2 mm
Grano	30
Especificación	46,2 - 2 - 7
Vs /max	80 m/s
Idoneidad del material	Piedras duras
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x T x H	125 x 2 x 22,23 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf

[Ficha de datos de seguridad](#)
