



9 003173 163399 >

## Discos SCM Premium con orificio central de uso universal

Referencia: 34529635

EAN-13: 9003173163399

Marca: TYROLIT

Variante: DISC VL SCM 125x22 A COARSE P [10]

- Resultados de superficie uniformes
- Excelente vida útil
- Efecto de desbaste rápido y agresivo
- Sustitución rápida de los discos

### Descripción general

#### Descripción

Los discos PREMIUM SCM están fabricados con el Material "Scrim Back" especialmente desarrollado, que se caracteriza por una estructura aglomerante de alto grano. Esto garantiza una larga vida útil de la herramienta y superficies mecanizadas uniformes. Los discos pueden montarse sobre diferentes discos de soporte. El producto está disponible en tres versiones: 1. Con agujero central prepunzonado, 2. Con agujero para apretar mediante anillo metálico, 3: Sin agujero para disco soporte con sistema de fijación de velcro. Está disponible en tres designaciones de corindón para diferentes aplicaciones: grueso (marrón), medio (rojo) y muy fino (azul).

#### Características Especiales

Resultados de superficie uniformes

Excelente vida útil

Rectificado rápido y agresivo

#### Aplicaciones

Para reducción de rugosidades, eliminación de restos de pintura, suavizado de superficies, limpieza y arranque de cordones de soldadura y rebarbado de cantos

Máquinas para la industria química y alimentaria (producción y mantenimiento), muebles de acero inoxidable, industria del automóvil y construcción ferroviaria, astilleros, industria aeronáutica, hélices y motores a reacción, andamios de acero inoxidable

#### Recomendaciones

Uso en amoladoras angulares ajustables

Grano "GRUESO" para limpiar, desoxidar y eliminar recubrimientos

Grano "MEDIO" para facilitar la limpieza y el rebarbado.

grano "MUY FINO" / "ULTRA FINO" para acabado final

Otras dimensiones comunes disponibles previa solicitud.

## Características

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Variante                      | DISC VL SCM 125x22 A COARSE P [10]   |
| Form                          | Disco de vellón  |
| Diámetro                      | 125 mm   |
| Taladro                       | 22 mm  |
| Grano                         | 20   |
| Especificación                | SCM A BASTO  |
| Idoneidad del material        | Acero inoxidable;Elásticos /PVC;Gelcoat;Materiales compuestos;Metales no férricos;Acero;Madera |
| Herramienta para              | Amoladora angular  |
| Dimensión D x H               | 125 x 22 mm  |
| Revoluciones por minuto, máx. | 12.15 rpm / U/min  |
| Abrasivo                      | A  |

## Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

## Enlaces

|     |   |
|-----|---|
| pdf | <a href="#">Ficha de datos de seguridad</a> |
|-----|---|