



9 003173 112434 >

Discos SCM XC Premium con orificio central extraible de uso universal

Referencia: 34529707

EAN-13: 9003173112434

Marca: TYROLIT

Variante: DISC VL SCM 125x22P A VERY-FINE XC P [1*]

- Vida útil extremadamente larga
- La estructura abierta evita el embozado y la acumulación de calor
- Muy bajas vibraciones gracias al orificio de centrado integrado
- Libre de elementos corrosivos

Descripción general

Descripción

Este disco PREMIUM SCM XC incorpora material de acondicionamiento de superficies de última generación. Esto le proporciona flexibilidad y un mayor rendimiento de arranque de material, especialmente en superficies de acero inoxidable y metales no férricos. La estructura abierta evita eficazmente el embozado y reduce la generación de calor, lo que se traduce en las mayores duraciones posibles. Además, este disco es extremadamente fácil de usar, ya que el centrado integrado sólo permite vibraciones muy bajas. Dependiendo de la aplicación, puede elegir entre diferentes granos: COARSE para limpieza y desoxidación, MEDIUM para desbarbado ligero y VERY FINE para trabajos con partículas finas.

Características Especiales

Perfecta para acero inoxidable y metales no férricos

Mejor duración de la herramienta y máximo arranque de material

Bajas vibraciones

Aplicaciones

Para reducción de rugosidades, eliminación de restos de pintura, suavizado de superficies, limpieza y arranque de cordones de soldadura y rebarbado de cantos

Para acabados, mateados y arranque de cordones de soldadura con muy poca rugosidad

Ideal para acero inoxidable y metales no férricos

Recomendaciones

Uso en amoladoras angulares ajustables

Grano "COARSE" para limpieza, desoxidación, arrancado de capas y para "Acabado final".

Grano "MEDIO" para limpieza ligera, rebarbado y "Acabado final".

Grano "MUY FINO" como último paso

Otras dimensiones comunes disponibles previa solicitud.

Características

Variante	DISC VL SCM 125x22P A VERY-FINE XC P [1*]
Form	Disco de vellón
Diámetro	125 mm
Taladro	22 mm
Grano	60
Especificación	SCM A MUY FINO XC
Idoneidad del material	Acero inoxidable;Acero;Elásticos /PVC;Metales no férricos;Gelcoat;Madera;Materiales compuestos
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x H	125 x 22 mm
Revoluciones por minuto, máx.	12.15 rpm / U/min
Abrasivo	A

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Clasificación

eClass	21-01-13-18
UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Papeles abrasivos (31191501)

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---