



## Cepillos de láminas con vástago PREMIUM A-P01 C X de aplicación universal

Referencia: 34557356  
EAN-13: 9003173162842  
Marca: TYROLIT

Variante: 52LA C X 50x40-6x40 A60 P01

- Elección de diferentes dimensiones y tamaños de eje
- Excelente potencia de desbaste y resultados uniformes
- Alta flexibilidad y adaptabilidad
- Subida de temperatura moderada debido a la ventilación
- Excelente manejabilidad

### Descripción general

#### Descripción

Los cepillos de láminas con vástago PREMIUM A-P01 C X de tejido de corindón están disponibles en diferentes dimensiones y tamaños de eje. La disposición radial de las láminas garantiza el desgaste continuo de la tela abrasiva, así como la exposición continua de nuevos granos abrasivos. Esto garantiza una alta potencia de desbaste constante. La gran flexibilidad de las láminas garantiza una excelente adaptabilidad a los perfiles irregulares y, gracias a la ventilación constante durante el proceso de mecanizado, la superficie de trabajo sólo se calienta moderadamente. Mientras que los cepillo de láminas con vástago de 3 mm se caracterizan por sus dimensiones extremadamente reducidas, los abrasivos con eje de 6 mm representan las herramientas abrasivas más versátiles de este grupo de productos. Su alta durabilidad los hace ideales para una gran variedad de aplicaciones y materiales.

#### Características Especiales

Lamas flexibles para un trabajo preciso  
Perfecto para mecanizados en zonas de difícil acceso  
Máxima vida útil y mejores resultados del rectificado

#### Aplicaciones

Afinado mecánico, rebarnado ligero, limpieza o preparación para el tratamiento posterior (cromado, niquelado o lacado) de piezas pequeñas o zonas de difícil acceso, como superficies internas de tubos y cilindros, así como piezas con perfiles irregulares  
Producción y mantenimiento de máquinas para la industria química, farmacéutica y alimentaria, así como hospitales, rebarnado y limpieza de matrices en la industria de automoción, construcción de estructuras metálicas, industria de mobiliario para objetos de acero y acero inoxidable, construcción de moldes y producción de herramientas.

#### Recomendaciones

Tamaño del grano 60 para un gran arranque de material  
Tamaño del grano 80/120 para un mecanizado universal  
Tamaño del grano 150 a 320 para trabajos finos  
Respetar el número máximo de revoluciones

## Características

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Variante                      | 52LA C X 50x40-6x40 A60 P01                |
| Form                          | cepillo de láminas con vástago             |
| Diámetro                      | 50 mm                                      |
| Espesor                       | 40 mm                                      |
| Grano                         | 60                                         |
| Especificación                | C X A-P01                                  |
| Vs /max                       | 50 m/s                                     |
| Idoneidad del material        | Acero;Metales no férricos;Acero inoxidable |
| Herramienta para              | Amoladora recta                            |
| Dimensión D x T               | 50 x 40 mm                                 |
| Revoluciones por minuto, máx. | 15.2 rpm / U/min                           |
| Abrasivo                      | A                                          |
| Tipo de aglomerante           | B                                          |

## Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

## Clasificación

|        |                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-01-13-18                                                                                                                                         |
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Piedras abrasivas (31191510) |

## Enlaces

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha de datos de seguridad</a> |
|-----|---------------------------------------------|