



9 003173 161869 >

Discos Quick-Change PREMIUM A-P01 PE X Y para acero, metales no férricos, plástico y madera

Referencia: 34593654

EAN-13: 9003173161869

Marca: TYROLIT

Variante: QDISC PE XY 51xR A60 P01

- Disco de corindón con excelente relación precio - rendimiento
- De aplicación universal
- Ideal para zonas pequeñas y de difícil acceso
- Larga vida

Descripción general

Descripción

Los discos PREMIUM Quick-Change de corindón con sistema de sujeción rápida son la solución ideal para aplicaciones frontales en superficies pequeñas y espacios estrechos. El bloqueo mecánico del disco garantiza una conexión segura que no puede aflojarse ni desplazarse durante el trabajo, permitiendo un cambio de disco rápido y sencillo. La fuerte adherencia y el grano abrasivo de alta calidad garantizan una excelente vida útil del producto. Los discos Quick-Change están disponibles en dos opciones de montaje diferentes, para cubrir varios tipos de herramientas. El disco se conecta al pasador roscado de nylon, que permite una rápida sujeción en el plato.

Características Especiales

Puede utilizarse en una amplia gama de materiales

Gran estabilidad gracias a su diseño robusto

Para lugares de difícil acceso

Aplicaciones

Fabricación de moldes y modelos, construcción y reparación de automóviles, industria aeroespacial, fabricación de pequeños contenedores e instalaciones

Recomendaciones

Sistema R con rosca exterior en el disco. La mayor superficie de adherencia consigue una mayor resistencia al estrés mecánico comparado con el Sistema S. El sistema es compatible con los platos de apoyo de productos similares de otros fabricantes

Tamaño del grano 36/40/50/60 para un arranque de material máximo

Tamaño del grano 80/120 para afinado mecánico

Características

Variante	QDISC PE XY 51xR A60 P01
Form	disco de cambio rápido de tela
Diámetro	51 mm
Grano	60
Especificación	A-P01 PE XY A60
Idoneidad del material	Acero;Elásticos /PVC;Metales no férricos;Madera
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x DEVICE	51 x R mm
Revoluciones por minuto, máx.	25 rpm / U/min
Abrasivo	A

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---