



Discos PREMIUM ZA-P48 PE X Y Quick-Change para acero inoxidable y aluminio

Referencia: 34593707
EAN-13: 9003173162156
Marca: TYROLIT

Variante: QDISC PE XY 76xR ZA50 P48

- El revestimiento adicional enfría y evita la decoloración del acero inoxidable
- Mayor arranque de material
- La alta tenacidad del zirconio permite mejorar la resistencia
- Ideal para pequeñas superficies
- Larga duración y gran estabilidad del canto gracias a su robusta construcción

Descripción general

Descripción

Los discos PREMIUM Quick-Change de zirconio High Performance con sistema de sujeción rápida ofrecen un mayor arranque de material en aplicaciones con alta presión de desbaste. El uso de un recubrimiento adicional sirve para el arranque de material sin sobrecalentar la superficie a mecanizar y, al mismo tiempo, reduce el embotamiento del disco. Esto hace que este producto sea perfecto para el mecanizado de acero inoxidable, ya que la capa adicional consigue un efecto de refrigeración y, por tanto, evita de forma sostenible la decoloración de la pieza de trabajo. El zirconio se caracteriza por su alta tenacidad, lo que conlleva una resistencia claramente mejorada de los discos. La excelente adherencia y el abrasivo de alta calidad garantizan una larga duración. Este producto está disponible con dos sistemas de sujeción diferentes para adaptarse a cualquier tipo de herramienta.

Características Especiales

Perfectos para metal noble y aluminio
Alta estabilidad gracias a un diseño robusto
Para zonas de difícil acceso

Aplicaciones

Para tareas con fuerte arranque de material y alta velocidad de mecanizado (eliminación de pequeñas rebabas, puntos de soldadura o juntas de soldadura)

Recomendaciones

Sistema R con rosca exterior en el disco. La mayor superficie de adherencia consigue una mayor resistencia al estrés mecánico comparado con el Sistema S.

Tamaño del grano 36/40/50/60 para un arranque de material máximo

Tamaño del grano 80/120 para afinado mecánico

Características

Variante	QDISC PE XY 76xR ZA50 P48
Form	disco de cambio rápido de tela
Diámetro	76 mm
Grano	50
Especificación	ZA-P48 PE XY ZA50
Idoneidad del material	Acero inoxidable; Metales no férricos
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x DEVICE	76 x R mm
Revoluciones por minuto, máx.	20 rpm / U/min
Abrasivo	ZA

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---