



## Rodillos PREMIUM con combinación de tela y vellón para acero, acero inoxidable y metales no férricos

Referencia: 34599248  
 EAN-13: 9003173160565  
 Marca: TYROLIT

Variante: 1LA VL-C X 100x100x19,1 S-4 A MEDIUM 60\*

- Elevada capacidad de corte
- Excelente grado de acabado
- Máximo confort de funcionamiento con baja emisión de ruido

### Descripción general

#### Descripción

Este rodillo desbastador PREMIUM se compone de una mezcla de tela abrasiva y vellón y se monta en la satinadora mediante un orificio de cuña especial. Esta combinación de materiales ofrece una mayor capacidad de desbaste en comparación con rodillos fabricados únicamente con vellón y garantiza un excelente grado de acabado y la máxima facilidad de uso. Además, el rodillo ofrece las propiedades típicas de los productos de vellón, como una fuerte ventilación y una baja emisión de ruido durante la aplicación. El sistema con cuatro cuñas ejerce un eficaz efecto de tracción sobre la herramienta abrasiva y garantiza una rápida puesta en marcha del rodillo.

#### Características Especiales

Excelente grado de acabado  
 Gran capacidad de corte  
 Baja emisión de ruido

#### Aplicaciones

Desbarbado y limpieza ligeros, acabado satinado en superficies pequeñas y grandes, eliminación de capas de óxido, eliminación de defectos de pasos de mecanizado anteriores

#### Características

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Variante                      | 1LA VL-C X 100x100x19,1 S-4 A MEDIUM 60*   |
| Form                          | cepillo de láminas de tela y vellón        |
| Diámetro                      | 100 mm                                     |
| Taladro                       | 19.100000000000001 mm                      |
| Espesor                       | 100 mm                                     |
| Grano                         | 60                                         |
| Especificación                | A MEDIO C X 60                             |
| Idoneidad del material        | Acero;Acero inoxidable;Metales no férricos |
| Herramienta para              | Satinadora                                 |
| Dimensión D x T x H           | 100 x 100 x 19,1 mm                        |
| Revoluciones por minuto, máx. | 6.8 rpm / U/min                            |
| Abrasivo                      | A                                          |

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

### Enlaces

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha de datos de seguridad</a> |
|-----|---------------------------------------------|