

PREMIUM ZA-P42 PE Y mini bandas para acero, metales no férricos y aleaciones



Referencia: 34648803
 EAN-13: 9003173157534
 Marca: TYROLIT

Variante: BELT PE Y 13x610 ZA60 P42 JTS

- El corindón zirconio ofrece excelentes rendimientos de arranque de material con presiones ligeras y medias.
- Mínima generación de calor durante el rectificado gracias al refrigerante activo en el aglomerante.
- Máxima vida útil gracias al tejido rígido de poliéster



Descripción general

Descripción

Debido al uso de tejido de polyester rígido en combinación de zirconio, las mini bandas PREMIUM ZA-P42 PE Y de Tyrolit ofrecen los más altos índices de arranque de material en acero, metales no férricos y aleaciones en aplicaciones con ligera a media presión. Refrigerantes activos en el aglomerante reducen la generación de calor durante el desbaste. Una especial característica de estas bandas Tyrolit es que pueden ser utilizadas para aplicaciones en húmedo, con aceite, emulsiones o agua y siguen ofreciendo los mejores resultados.

Características Especiales

Excelente rendimiento de arranque de material
 Baja generación de calor
 Máxima vida útil gracias al tejido de poliéster rígido

Aplicaciones

Para aplicaciones exigentes en acero, metales NF y aleaciones.
 Particularmente para uso en húmedo

Recomendaciones

Tamaño del grano 40/60 para un máximo rendimiento de arranque de material.
 Tamaño del grano 80/120 para un acabado perfecto de la superficie.

Características

Variante	BELT PE Y 13x610 ZA60 P42 JTS
Form	Banda de tela
Taladro	610 mm
Espesor	13 mm
Grano	60
Especificación	ZA-P42 PE Y JTS ZA60
Idoneidad del material	Acero;Acero inoxidable
Herramienta para	Lijadora de banda pequeña
Dimensión W x C	13 x 610 mm
Abrasivo	ZA

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---