



Discos de desbaste STANDARD de carburo de silicio para fundición

Referencia: 34675338
 EAN-13: 9003173158913
 Marca: TYROLIT

Variante: 27X 230x6,5x22,23 C24S-BFS

- Especialmente desarrollados para el arranque de capas de yeso y lijados
- Baja presión de rectificado necesaria
- Alta agresividad
- Reduce al mínimo el astillado de los bordes

Descripción general

Descripción

Los nuevos discos de desbaste STANDARD de Tyrolit han sido especialmente diseñados para la limpieza de piezas de trabajo de hierro de fundición con grafito lamelar (GJL) y hierro de fundición esferoidal (GJS). Gracias a la especificación especial de carburo de silicio de esta herramientas, los trabajos pesados de lijado y capas de yeso complicadas ya no serán más un problema. El nuevo diseño también minimiza el astillo de bordes y permite unos resultados de alta calidad en piezas de trabajo complicadas. En contraste con productos de competidores, el rango de nuevos discos de desbaste de Tyrolit ofrecen vibraciones reducidas y un claro incremento de facilidad de uso.

Características Especiales

Posibilidad de eliminación de lijados y capas de yeso
 Baja presión de rectificado
 Alta agresividad

Aplicaciones

Para la eliminación de capas de fundición y lijado de piezas de hierro fundido

Características

Variante	27X 230x6,5x22,23 C24S-BFS
Form	27 DISCO DE DESBASTE
Diámetro	230 mm
Taladro	22.23 mm
Espesor	6.5 mm
Grano	30
Especificación	C24S-BFS
Vs /max	80 m/s
Idoneidad del material	Materiales de fundición
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x U x H	230 x 6,5 x 22,23 mm
Abrasivo	C
Tipo de aglomerante	BF

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---