



Discos de desbaste PREMIUM para hierro fundido

Referencia: 34675377
EAN-13: 9003173158937
Marca: TYROLIT

Variante: 27F 125x7x22,23 ZA24P-BFP

- Máximo rendimiento de arranque gracias al zirconio de primera calidad
- Aglomerante especialmente optimizado para hierro fundido
- El astillado de los bordes se reduce al mínimo

Descripción general

Descripción

Dependiendo de la variante, los nuevos discos de desbaste Premium para trabajo de fundición de Tyrolit le garantizan el máximo arranque de material o una mayor facilidad de uso. Mientras que la versión HARD (S) es la primera elección para las aplicaciones más difíciles con la mayor presión de rectificado, la versión MEDIUM (R) le ofrece una alternativa más cómoda para reducir las vibraciones durante el trabajo diario y aumentar la facilidad de uso en piezas fundidas. De este modo se contrarrestan enfermedades profesionales como daños musculares y óseos, trastornos neurológicos y trastornos circulatorios como la enfermedad del dedo blanco. Los nuevos discos abrasivos están especialmente diseñados para máquinas de alta frecuencia y rectificadoras angulares neumáticas. El astillado de cantos se convierte en una rareza con este disco de amolar. El disco de corte de alto rendimiento se ha desarrollado para su aplicación universal en fundición con grafito laminar (GJL) y fundición esferoidal (GJS) y se utiliza tanto para el rectificado de superficies como para trabajos de rebabado y desbarbado.

Características Especiales

Menor astillado del filo

HARD (S): mayor vida útil de la herramienta

MEDIUM (R): mayor comodidad

Aplicaciones

Para las aplicaciones más exigentes en hierro fundido con grafito laminar (GJL) y fundición esferoidal (GJS), tanto en rectificado en plano como en trabajos de rebabado y de limpieza

Recomendaciones

Optimizado para rectificadoras angulares de turbina de alta frecuencia y accionadas por aire comprimido

HARD (S): el especialista en rebabado para unas duraciones máximas

MEDIUM (R): el tipo universal con máximo confort de trabajo y máxima agresividad, también adecuado para eliminación de capas de yeso y lijados.

SOFT (P): confort único y máxima agresividad / también adecuado para eliminación de capas de yeso y lijados 4 mm. de espesor para rectificadoras periféricas (solo HARD y MEDIUM) / 7 mm. de espesor para desbaste.

Características

Variante	27F 125x7x22,23 ZA24P-BFP
Form	27 DISCO DE DESBASTE-FUNDICION
Diámetro	125 mm
Taladro	22.23 mm
Espesor	7 mm
Grano	24
Especificación	ZA24P-BFP
Vs /max	80 m/s
Idoneidad del material	Materiales de fundición
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x U x H	125 x 7 x 22,23 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---