



## Muela abrasiva de diamante FGC con segmentos de aglomerante metálico para desbaste grueso en hormigón muy duro

Referencia: 34685769  
EAN-13: 9003173167458  
Marca: TYROLIT

Variante: SEG EC2 77x52x29 FGC-XH-80 RH3

9 003173 167458 >

### Descripción general

#### Características Especiales

Segmentos con una altura de 13 mm para una larga vida útil

Granos perfectamente coordinados entre sí para preparar el suelo para el desbaste intermedio y los pasos de pulido

#### Aplicaciones

Para hormigón con áridos extraduros, como el sílex o el basalto

Portaherramientas disponibles para máquinas de muchos fabricantes diferentes

Perfectamente coordinado con las pulidoras de suelo Tyrolit, aunque también puede utilizarse con pulidoras de suelo de otros fabricantes

### Características

Variante	SEG EC2 77x52x29 FGC-XH-80 RH3
Form	SEG EC Grinding Shoe, metal bonded
Diámetro	77 mm
Taladro	29 mm
Espesor	52 mm
Grano	80
Especificación	FGC-K80-M-XH
Vs /max	63 m/s
Idoneidad del material	Independiente del material
Herramienta para	Amoladora para suelos
Dimensión D x T x H	77 x 52 x 29 mm

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de datos de seguridad</a>
-----	---