



Plato desbastador de diamante FTGC con aglomerante cerámico para desbaste intermedio en hormigón y terrazo

Referencia: 34687034
EAN-13: 9003173167762
Marca: TYROLIT

Variante: DISC 180x28x22,23 FTGC-30-V

- Rendimiento muy agresivo en la eliminación de arañazos mediante herramientas con aglomerante metálico
- Para hormigón con áridos de todas las clases de dureza (de blanda a extremadamente dura)
- No se necesita ningún alojamiento de herramienta adicional, el plato desbastador se monta "de forma clásica" en la rectificadora angular a través del agujero central

Descripción general

Características Especiales

Rendimiento muy agresivo en la eliminación de arañazos mediante herramientas con aglomerante metálico
Para hormigón con áridos de todas las clases de dureza (de blanda a extremadamente dura)
No se necesita ningún alojamiento de herramienta adicional, el plato desbastador se monta "de forma clásica" en la rectificadora angular a través del agujero central

Aplicaciones

Para eliminar los arañazos en la superficie de hormigón o terrazo, para la preparación para el acabado pulido
Adecuado para todas las rectificadoras angulares y cortadoras de hormigón habituales en el mercado

Características

Variante	DISC 180x28x22,23 FTGC-30-V
Form	DISC Floor grinding tool
Diámetro	180 mm
Taladro	22.23 mm
Espesor	28 mm
Grano	30
Especificación	FTGC-K30-V
Vs /max	35 m/s
Idoneidad del material	Independiente del material
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x T x H	180 x 28 x 22,23 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)