



Platos rectificadores de diamante FGC con segmentos de aglomerante metálico para lijado basto en hormigón blando y solado

Referencia: 34687066
EAN-13: 9003173167946
Marca: TYROLIT

Variante: DISC 125x21x22,23 FGC-S-40-M

- Granos perfectamente adaptados para preparar el suelo para los pasos intermedios de lijado y pulido

Descripción general

Características Especiales

Granos perfectamente adaptados para preparar el suelo para los pasos intermedios de lijado y pulido

Aplicaciones

Para solado y hormigón con áridos blandos, por ejemplo, piedra caliza blanda

Adecuado para todas las rectificadoras angulares y cortadoras de hormigón habituales en el mercado

Plato desbastador de 150 mm con alojamiento para la cortadora de hormigón Hilti DG(H)150, con diámetro de 19 mm

Características

Variante	DISC 125x21x22,23 FGC-S-40-M
Form	DISC Floor grinding tool
Diámetro	125 mm
Taladro	22.23 mm
Espesor	21 mm
Grano	40
Especificación	FGC-K40-M-S
Idoneidad del material	Independiente del material
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x T x H	125 x 21 x 22,23 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)