



9 003173 168035 >

Platos rectificadores de diamante FGC con segmentos de aglomerante metálico para lijado basto en hormigón blando y solado

Referencia: 34687076
EAN-13: 9003173168035
Marca: TYROLIT

Variante: DISC 180x30x22,23 FGC-S-40-M

- Granos perfectamente adaptados para preparar el suelo para los pasos intermedios de lijado y pulido

Descripción general

Características Especiales

Granos perfectamente adaptados para preparar el suelo para los pasos intermedios de lijado y pulido

Aplicaciones

Para solado y hormigón con áridos blandos, por ejemplo, piedra caliza blanda

Adecuado para todas las rectificadoras angulares y cortadoras de hormigón habituales en el mercado

Plato desbastador de 150 mm con alojamiento para la cortadora de hormigón Hilti DG(H)150, con diámetro de 19 mm

Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Variante | DISC 180x30x22,23 FGC-S-40-M |
| Form | DISC Floor grinding tool |
| Diámetro | 180 mm |
| Taladro | 22.23 mm |
| Espesor | 30 mm |
| Grano | 40 |
| Especificación | FGC-K40-M-S |
| Idoneidad del material | Independiente del material |
| Herramienta para | Amoladora angular |
| Dimensión D x T x H | 180 x 30 x 22,23 mm |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Enlaces

| | |
|-----|---|
| pdf | Ficha de datos de seguridad |
|-----|---|