



9 003173 168493 >

Muela para pulidora de suelo de diamante policristalino FGV para eliminar revestimientos y materiales muy persistentes de superficies minerales

Referencia: 34687766
EAN-13: 9003173168493
Marca: TYROLIT

Variante: SEG EC2 77x52x26 FGV-PCD ZC PS1 L

- Rendimiento muy agresivo gracias a la forma de segmento trapezoidal (forma de segmento ZC)
- Con segmento de apoyo para una larga vida útil y un aspecto de desbaste muy uniforme y liso

Descripción general

Características Especiales

Rendimiento muy agresivo gracias a la forma de segmento trapezoidal (forma de segmento ZC)

Con segmento de apoyo para una larga vida útil y un aspecto de desbaste muy uniforme y liso

Aplicaciones

Para eliminar revestimientos (hasta 3 mm de espesor) sobre superficies minerales. Aplicación: Resina epoxi y otras resinas, MMA, adhesivos, selladores.

Ideal para máquinas ligeras y de peso medio (70-200 kg) como la FGE280 o la FGE515 de Tyrolit

También es adecuada para máquinas grandes (300-600 kg), para una potencia de desbaste extremadamente agresiva

Características

Variante	SEG EC2 77x52x26 FGV-PCD ZC PS1 L
Form	SEG EC Grinding Shoe, PKD
Diámetro	77 mm
Taladro	26 mm
Espesor	52 mm
Especificación	FGV-PCD
Idoneidad del material	Independiente del material
Herramienta para	Amoladora para suelos
Dimensión D x T x H	77 x 52 x 26 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---