



## DDX Brocas de perforación en seco para hormigón armado | con tecnología TGD®+

Referencia: 34697722  
EAN-13: 9003173220542  
Marca: TYROLIT

Variante: HOHLT 102x350x11/4" DDXP6-C3

- Gracias al innovador puente de aglomerante de tecnología TGD®+, se maximiza el grado de eficiencia y se controla el perfil de forma selectiva
- Excelente y rápido rendimiento de corte gracias a la elevada capacidad de carga térmica
- Mayor suavidad de marcha gracias al grado de ocupación como en la perforación en húmedo
- Tapón de testigo en la gama de Ø 52 a 152 mm
- Requiere poca fuerza de presión y, por tanto, genera relativamente poco calor

### Descripción general

#### Características Especiales

Gracias al innovador puente de aglomerante de tecnología TGD®+, se maximiza el grado de eficiencia y se controla el perfil de forma selectiva

Excelente y rápido rendimiento de corte gracias a la elevada capacidad de carga térmica

Mayor suavidad de marcha gracias al grado de ocupación como en la perforación en húmedo

#### Aplicaciones

Para perforadoras de 3 kW con función de impacto suave con diseño guiado por columnas

Perforación de hormigón armado que antes sólo podía perforarse con brocas huecas en húmedo

Técnicamente, es posible una aplicación híbrida (en seco y en húmedo) si hay que perforar materiales de poco desgaste (p. ej. piezas prefabricadas de hormigón de alta compresión) con el método en húmedo

#### Características

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Variante                 | HOHLT 102x350x11/4" DDXP6-C3         |
| Form                     | HOHLT 50206G BROCA HUECA DE DIAMANTE |
| Diámetro                 | 102 mm                               |
| Espesor                  | 350 mm                               |
| Grano                    | 37                                   |
| Especificación           | 25 - 4 - 11,7                        |
| Idoneidad del material   | Hormigón                             |
| Herramienta para         | Sistema de perforación del núcleo    |
| Dimensión D x T x Y/AUFN | 102 x 350 x 11/4" mm                 |

#### Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 2,61 |
|--------------------|------|

**Datos packaging**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Unidad de contenido             | Pieza |
| Cantidad de contenido           | 1     |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,74  |

**Enlaces**

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha de datos de seguridad</a> |
|-----|---------------------------------------------|