



Motores de perforación DME20PW | DME20PU | DME20CW Perforación hasta Ø 180 mm

Referencia: 10987400
EAN-13: 9003170028394
Marca: TYROLIT

Variante: 99MK-61132-40 COLUMNA DRU160P

- Diseño compacto, robusto y ergonómico
- Indicador de rendimiento, mantenimiento y nivel para facilitar el trabajo
- Cambio rápido de húmedo a seco con DME20PU

Descripción general

Descripción

La nueva generación de motores DME20 ofrece un rendimiento de perforación impresionante en el rango de potencia de hasta 2 kW. La protección mecánica y electrónica junto con la carcasa completamente metálica, aseguran un alto nivel de fiabilidad. El indicador de rendimiento, mantenimiento y nivel integrados facilitan también el trabajo. Los motores de perforación DME20 pueden usarse de forma universal y cubren un amplio rango de aplicaciones: húmedo/seco y en columna/manual (DME20PU) y exclusivamente en húmedo y en columna (DME20CW).

Características Especiales

Diseño compacto, robusto y ergonómico
Indicador de rendimiento, mantenimiento y nivel para facilitar el trabajo
Cambio rápido de húmedo a seco con DME20PU

Características

Variante	99MK-61132-40 COLUMNA DRU160P
Form	99MK-61132-40 Bohrständer DRU160P
Idoneidad del material	Independiente del material

Dimensiones

Peso artículo (kg)	9,00
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	9,00

Clasificación

eClass	21-01-13-90
UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo (31191500)