



Motores de perforación DME32MW | DME32UW Perforación hasta Ø 350 mm

Referencia: 10987600
EAN-13: 9003172006543
Marca: TYROLIT

Variante: 99MK-61122-60 COLUMNA DRA400P

- Nuevo diseño compacto, robusto y ergonómico
- Varias fijaciones a columna: Placa ModulDrill™ o universal
- Indicador de rendimiento y mantenimiento, ayuda de nivelación y selección del modo de perforación

Descripción general

Descripción

El motor de perforación DME32 en su rango de 3,2 kW combina un rendimiento de perforación excelente con un diseño compacto. La protección de sobrecarga mecánica y electrónica junto con su carcasa totalmente metálica, garantizan una alta fiabilidad. El indicador de rendimiento y mantenimiento integrado y la ayuda de nivelación facilitan el trabajo. La transmisión de 3 velocidades junto con el control de velocidad adicional (modo inicio y hierro) aseguran unas velocidades de perforación óptimas. El motor de perforación DME32 está disponible con el sistema de fijación a columna ModulDrill™ o universal.

Características Especiales

Nuevo diseño compacto, robusto y ergonómico

Varias fijaciones a columna: Placa ModulDrill™ o universal

Indicador de rendimiento y mantenimiento, ayuda de nivelación y selección del modo de perforación

Características

Variante	99MK-61122-60 COLUMNA DRA400P
Form	99MK-61122-60 Bohrständer DRA400P
Idoneidad del material	Independiente del material

Dimensiones

Peso artículo (kg)	19,00
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	19,00

Clasificación

eClass	21-01-13-90
UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo (31191500)