

Llave de carraca a batería GRC 12V-60 3/8 SN

¡NOVEDAD! hasta el 31/12/2025



4  053423 341850 >

Referencia: 06019N8301

EAN-13: 4053423341850

Marca: Bosch

- Excelente control de la herramienta y agarre cómodo gracias al diseño ergonómico y a la circunferencia delgada
- Compacta y cómoda gracias al sistema ajustado de 12 V para acceder a espacios estrechos y con luz LED para iluminar áreas oscuras
- Manejo eficiente e intuitivo gracias al interruptor de velocidad variable
- Robusta y duradera gracias a la carcasa de metal

Descripción general

Descripción

Llave de carraca a batería GRC 12V-60 3/8 SN, La llave de carraca GRC 12V-60 3/8 SN de Bosch ofrece un control excepcional y es cómoda de agarrar gracias a su diseño ergonómico y a su circunferencia reducida. Es perfecta para trabajar en espacios reducidos gracias a su sistema compacto de 12V. Cómoda e intuitiva de usar, esta llave de carraca cuenta con un interruptor de velocidad variable para un ajuste fácil y una luz LED para ver con claridad hasta en los rincones más oscuros. Además, la GRC 12V-60 3/8 es potente y eficiente gracias a su alto par de apriete. La llave de carraca GRC 12V-60 3/8 SN permite aflojar y apretar tornillería en espacios reducidos. Es compatible con todas las baterías 12V de Bosch Professional. La GRC 12V-60 3/8 SN cuenta con una interfaz de 3/8", un cabezal de 79 mm de longitud, costados especiales para su estabilidad y un botón de bloqueo Caja de cartón

Destacado

Excelente control de la herramienta y agarre cómodo gracias al diseño ergonómico y a la circunferencia delgada
Compacta y cómoda gracias al sistema ajustado de 12 V para acceder a espacios estrechos y con luz LED para iluminar áreas oscuras

Manejo eficiente e intuitivo gracias al interruptor de velocidad variable

Robusta y duradera gracias a la carcasa de metal

Llave de carraca compacta para apretar y aflojar tornillos fácilmente en espacios reducidos

Incluye

Caja de cartón

Características

Dimensiones de herramienta (anchura): 32 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 79 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 34 mm

Par de giro máx. (en atornillado duro): 60 Nm

Tensión de la batería: 12,0 V

Peso sin batería: 0,76 kg

Par de giro, máx.: 60 Nm

Tamaño en negrita: M 5 - M 12

Características

Dimensiones de herramienta (anchura)	32 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	79 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	34 mm
Par de giro máx. (en atornillado duro)	60 Nm
Tensión de la batería	12,0 V
Peso sin batería	0,76 kg
Par de giro, máx.	60 Nm
Tamaño en negrita	M 5 - M 12

Dimensiones

Largo artículo (cm)	26.9
Ancho artículo (cm)	5.2
Alto artículo (cm)	7.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,24
Producto empaquetado: largo (cm)	34,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,80
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80