



4 053423 323320 >

Martillo perforador a batería con ONECHUCK GBH 18V-22 X

¡ NOVEDAD ! hasta el 31/12/2025

Referencia: 0611924101
EAN-13: 4053423323320
Marca: Bosch

- ONECHUCK: un único portabrocas con inserción para brocas SDS plus y cilíndricas o hexagonales, para todas tus aplicaciones
- Trabajo sin polvo con el dispositivo de aspiración con autoencendido GDE 18V-12 o GDE 12
- Mayor protección del usuario contra atascos imprevistos gracias a la función KickBack Control
- Más perforaciones por carga y potencia continua gracias al motor de velocidad constante
- Mejor experiencia al taladrar gracias a la función antivibración, diseñada para absorber el golpeo

Descripción general

Descripción

Martillo perforador a batería con ONECHUCK GBH 18V-22 X, El GBH 18V-22 X Professional es un concentrado de potencia y funciones para disfrutar de una experiencia óptima en perforación con mayor rendimiento, seguridad y control. Permite realizar más perforaciones por cada carga completa de la batería, gracias a la potencia estable del motor Brushless sin escobillas 18V de Bosch, combinada con la velocidad constante. Mayor protección del usuario contra atascos imprevistos y menos exposición a la vibración gracias a ambas funciones KickBack Control y Vibration Control. También contribuye a un entorno de trabajo sin polvo gracias al dispositivo de aspiración acoplable GDE 18V-12 o GDE 12 con autoencendido. Incorpora el portabrocas ONECHUCK: un único portabrocas con inserción para brocas SDS plus y cilíndricas o hexagonales, para todas tus aplicaciones El GBH 18V-22 X Professional es el martillo percutor más potente de su categoría, que permite percutir y cincelar en hormigón y ladrillo, así como perforar en madera y acero, gracias a su portabrocas ONECHUCK. Ofrece una experiencia de trabajo más simple y mucho más eficiente gracias a la velocidad continua, la reducción de vibraciones y la recogida del polvo. 2 baterías GBA 18V 4.0Ah (1 607 A35 14R); Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Bandeja de L-BOXX para GBH 18V-22 X (6 082 850 7HU); Empuñadura auxiliar (1 619 P16 971); Tope de profundidad (1 613 001 009)

Destacado

ONECHUCK: un único portabrocas con inserción para brocas SDS plus y cilíndricas o hexagonales, para todas tus aplicaciones

Trabajo sin polvo con el dispositivo de aspiración con autoencendido GDE 18V-12 o GDE 12

Mayor protección del usuario contra atascos imprevistos gracias a la función KickBack Control

Más perforaciones por carga y potencia continua gracias al motor de velocidad constante

Mejor experiencia al taladrar gracias a la función antivibración, diseñada para absorber el golpeo

Toda la potencia bajo control

Incluye

2 baterías GBA 18V 4.0Ah (1 607 A35 14R)

Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251)

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Bandeja de L-BOXX para GBH 18V-22 X (6 082 850 7HU)

Empuñadura auxiliar (1 619 P16 971)

Tope de profundidad (1 613 001 009)

Características

Dimensiones de herramienta (longitud): 322 mm

Tensión de la batería: 18,0 V

Número de impactos con velocidad de giro nominal, desde: 0 ipm

Número de impactos con velocidad de giro nominal, hasta: 4.675 ipm

Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal: 0 – 4.675 ipm

Velocidad de giro nominal, desde: 0 rpm

Velocidad nominal, hasta: 1.05 rpm

Velocidad nominal de rotación: 0 – 1.050 rpm

Peso sin batería: 2,6 kg

Portaherramientas: SDS plus

Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, desde: 4 mm

Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, hasta: 22 mm

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores: 4 – 22 mm

Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from: 6 mm

Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to: 12 mm

Ámbito de aplicación óptimo en hormigón con brocas de martillos perforadores: 6 – 12 mm

Diámetro de perforación máx. en metal: 13 mm

Ø máx. de perforación en madera: 26 mm

Características

Dimensiones de herramienta (longitud)	322 mm
---------------------------------------	--------

Tensión de la batería	18,0 V
-----------------------	--------

Número de impactos con velocidad de giro nominal, desde	0 ipm
---	-------

Número de impactos con velocidad de giro nominal, hasta	4.675 ipm
---	-----------

Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 4.675 ipm
---	---------------

Velocidad de giro nominal, desde	0 rpm
----------------------------------	-------

Velocidad nominal, hasta	1.05 rpm
--------------------------	----------

Velocidad nominal de rotación	0 – 1.050 rpm
-------------------------------	---------------

Peso sin batería	2,6 kg
------------------	--------

Portaherramientas	SDS plus
-------------------	----------

Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, desde	4 mm
---	------

Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, hasta	22 mm
---	-------

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores	4 – 22 mm
---	-----------

Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from	6 mm
--	------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,37
--------------------	------

Largo artículo (cm)	32.2
---------------------	------

Ancho artículo (cm)	8.8
---------------------	-----

Alto artículo (cm)	20.8
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,92
Producto empaquetado: largo (cm)	45,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	37,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,00