



Discos de sierra circular Expert for Laminated Panel para sierras portátiles a batería

Referencia: 2608644550
 EAN-13: 3165140957809
 Marca: Bosch

Diámetro exterior mm: 190
 Taladro mm: 30
 Taladro con anillo reductor mm: 20

- Para disfrutar de la máxima duración de la batería
- El disco de sierra circular Expert for Laminated Panel para sierras a batería maximiza la duración de la carga
- La anchura de corte extrafina reduce el consumo de energía
- Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una alta durabilidad y un rendimiento superior en paneles laminados por una o dos caras

Descripción general

Máxima duración de la batería - El disco de sierra circular Expert for Laminated Panel maximiza la duración de la carga de las sierras a batería. Su anchura de corte extrafina reduce la fricción y la eliminación de material, de modo que consume menos energía y permite serrar con suavidad y sin esfuerzo. Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una alta durabilidad y un rendimiento superior en paneles laminados. Es ideal para cortar paneles en basto, con veta o aglomerados laminados, paneles acústicos y paneles abrasivos con recubrimiento doble o sencillo. La hoja es adecuada para todas las sierras de inmersión y de mano más comunes. El disco de sierra circular Expert for Laminated Panel presenta los dientes MicroteQ fabricados por Bosch, que se componen de un grano de carburo duradero y extrafino, y garantizan una durabilidad superior. El recubrimiento ProteQtion anticorrosivo del disco reduce la fricción, evita la corrosión y ofrece un rendimiento de corte muy duradero. El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños

Materiales

Tableros recubiertos de plástico, Parquet

Compatible con

Sierras circulares de mano sin cable

Interfaz

Agujero - con/sin anillo reductor

Características

Diámetro exterior mm	190
Taladro mm	30
Taladro con anillo reductor mm	20
Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	2,1/1,4
Número de dientes	60
Forma de los dientes	ATB
Velocidad de rotación máx. (RPM)	8000
Resultado de corte	4
Ángulo de expulsión ° α	-5
Ángulo de incidencia ° β	15

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,40
Producto empaquetado: alto (cm)	26,70
Presentación	PC1b - CartPlastic, blíster plegable, con euoperf

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 30/10/2025