



3 165140 796644 >

Discos de sierra circular Expert for Aluminium para sierras portátiles

Referencia: 2608644098

EAN-13: 3165140796644

Marca: Bosch

Diámetro exterior mm: 184

Taladro mm: 16

Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm: 2,6/1,6

- Cortes perfectos en aluminio
- El disco de sierra circular Expert for Aluminium realiza cortes perfectos en aluminio
- Los dientes Extra Hard MicroteQ de granos de carburo muy finos (fabricados internamente por Bosch) maximizan la durabilidad y el rendimiento
- El recubrimiento ProteQtion aumenta el rendimiento al evitar la corrosión y reducir la fricción
- Ranuras antivibraciones para un corte particularmente suave, mucho más silencioso y con menos vibraciones.

Descripción general

Cortes perfectos en aluminio - El disco de sierra circular Expert for Aluminium hace cortes perfectos en aluminio. Los exclusivos dientes Extra Hard Microteq fabricados internamente por Bosch a partir de granos de carburo muy finos maximizan la durabilidad y el rendimiento del disco. El recubrimiento ProteQtion del disco mejora además este rendimiento, ya que evita la corrosión y ofrece un corte fiable reduciendo al mismo tiempo la fricción. Además, este producto incluye ranuras antivibraciones para un corte particularmente suave, mucho más silencioso y con menos vibraciones. Este disco de sierra sirve para aluminio, metales no ferrosos, plásticos, epoxy y madera. Es compatible con sierras de inmersión y portátiles. El disco de sierra circular Expert for Aluminium incluye dientes HLTCG (diente trapezoidal plano), por lo cual es suficientemente robusto para cortar aluminio. El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños.

Materiales

Aluminio, Metales no ferrosos

Compatible con

Sierras circulares de mano con cable

Interfaz

Agujero - con/sin anillo reductor

Características

Diámetro exterior mm	184
Taladro mm	16
Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	2,6/1,6
Número de dientes	48
Forma de los dientes	HLTCG
Velocidad de rotación máx. (RPM)	10300
Resultado de corte	4
NL/diámetro TKS	2/6/32,5
Ángulo de expulsión ° α	-5
Ángulo de incidencia ° β	15

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	25,50
Producto empaquetado: alto (cm)	29,10
Presentación	C1a - PapelCartón, cápsula, con europerf

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 30/10/2025