

ADHESIVO EN SPRAY PROFESIONAL C 400



8 020089 989760 >

Referencia: 3AV400R02
 EAN-13: 8020089989760
 Marca: FAREN COM

Presentación: Spray 400 ml

- Resistencia al calor: Puede mantener su adherencia y eficacia hasta los 90°C, lo cual es ideal para ambientes y materiales que experimentan altas temperaturas.
- Aplicación uniforme: Gracias a su formato en aerosol, permite una distribución homogénea del adhesivo sobre grandes superficies, lo que ayuda a evitar las inconsistencias que pueden surgir con otros tipos de pegamentos.
- Versatilidad: Este pegamento puede ser usado en una variedad de materiales, incluyendo metales, plásticos y cerámicas, lo que lo hace útil para múltiples proyectos.
- Ahorro de tiempo: Su rápida aplicación y tiempo de secado acelerado permiten que los proyectos se completen más rápidamente, optimizando el tiempo de trabajo.

Descripción general

C400 es un adhesivo de contacto exento de componentes de cloro. Uso universal, fuerte, resistente a la humedad y a altas temperaturas. **C 400** es ideal para la unión permanente. Seca en 3 minutos en condiciones normales.

1. Los materiales para unir deben estar limpios, secos y libres de grasas, aceite y polvo.
2. La temperatura mínima de uso ser de al menos 15 °C
3. Mantenga el envase aproximadamente 70° por encima del material y rocíe desde una distancia máxima de 10 – 15 cm.
4. Aplicar una capa uniforme de pegamento en ambos lados para ser pegado, mejor si es cruzada (verticalmente en un lado y horizontalmente en el otro).
5. Presione las dos partes uniformemente sobre toda la superficie.

Si desea una unión reversible, aplique **C 400** solo en una de las partes.

NOTAS TÉCNICAS: El producto se puede procesar inmediatamente después del encolado, por ejemplo: perforado, aserrado, fresado. El secado completo del adhesivo tiene lugar después de al menos 24 horas. Los residuos adhesivos se pueden eliminar con un disolvente como diluyente, acetona o benceno.

Pasta MDF, madera aglomerada, contrachapada, laminados HPL, telas, cuero, poliésteres, alfombras, fieltro, metales, la mayoría de los plásticos, cartón, caucho, cemento, etc.
 NO utilizar en PVC flexible o EPS (poliestireno).

Características

Presentación	Spray 400 ml
Contenido sólido	30%
Color	Transparente
Tiempo de secado	2 – 3 minutos
Resistencia al calor hasta	90 °C
Rendimiento máximo	6 m2 (en un lado)
Duración en stock	24 meses

Dimensiones

Largo artículo (cm)	6.5
Ancho artículo (cm)	6.5
Alto artículo (cm)	20

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,50
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Spray 400 ml

Clasificación

UNSPSC	- Componentes y Suministros de Manufactura / Adhesivos y selladores / Otros adhesivos y selladores / Adhesivo en aerosol (31201621)
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / ESPECIALES / OTROS (ESPECIALES) (080908OT)

Enlaces

pdf	Ficha Técnica E-GLUE 07.24
pdf	Ficha Seguridad C-400-msds-rev.2-ES