

## ADHESIVO DE CIANOACRILATO EN GEL C154 20 GR



Referencia: 1SE20G  
EAN-13: 8020089999950  
Marca: FAREN COM

Presentación: Bote 20 gr



### Descripción general

**C154** es un cianoacrilato de etilo, tisotrópico en GEL. Es ideal para pegar superficies porosas irregulares y verticales. Gracias a un mayor tiempo de manipulación, mayor respeto al formato líquido, permite verificar un exacto ensamblaje de las piezas, dejando el tiempo necesario para obtener el acoplamiento correcto.

Su especial consistencia evita el goteo y además rellena las posibles grietas de la unión, evitando tener que retocar posteriormente.

Por último destacar que el cianoacrilato en gel tiene la ventaja, respeto al formato líquido, de no gotear sobre la pieza cuando se excede en la cantidad aplicada de producto; permitiendo así un trabajo más fácil y limpio.

### VELOCIDAD DE REACCION EN FUNCION DE LA SUPERFICIE

Varía en función de las superficies a pegar. La tabla aquí aportada indica los tiempos de fijado obtenidos con distintos materiales a 22° C y 50% de humedad relativa. Este valor en segundos está definido como el tiempo necesario para obtener una resistencia al corte de 1N/mm<sup>2</sup>.

Acero / Acero: 10 - 20 "

Madera / Madera: < 7 "

Corcho / Corcho: 90 - 180 "

PVC / PVC: 3 - 10 "

Goma / Goma: < 5 "

Neopreno / Neopreno: < 5 "

EPDM / EPDM: < 5 "

Polycarbonato / Polycarbonato: 10 - 40 "

### Características

Presentación	Bote 20 gr
Naturaleza química	Etilcianoacrilado
Aspecto	Limpio incoloro
Peso específico	1,10
Viscosidad	Gel isotrópico
Solubilidad	DMF, acetona
Endurecimiento final	24 h
Punto de inflamabilidad	> 81° C
Conservación	12 meses-sellado
Índice de refracción	1,45 nd20
Punto de reblandecimiento	130° C

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Bote 20 gr

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha Técnica E-C154 09.16</a>
pdf	<a href="#">Ficha Seguridad C154-msds-rev.6-ES</a>