



8 020089 989623 >

ACEITE DE CORTE Y ROSCADO BIO ESPUMANTE SPRAY FOAM CUT METAL

Referencia: 3MN400
EAN-13: 8020089989623
Marca: FAREN IND

Presentación: Spray 400 ml

- Alto rendimiento en diversas operaciones de mecanizado: Mejora la eficiencia de corte y prolonga la vida útil de las herramientas al reducir la fricción y el desgaste.
- Biodegradable: Su fórmula amigable con el medio ambiente minimiza la contaminación y facilita la disposición segura del lubricante usado.
- Menor costo operativo: La eficacia del aceite aumenta la velocidad de corte y disminuye la necesidad de reemplazos frecuentes de herramientas, reduciendo así los gastos generales.
- Seguridad mejorada en el lugar de trabajo: Al ser biodegradable y menos tóxico, reduce los riesgos de salud para los operarios, contribuyendo a un ambiente laboral más seguro.

Descripción general

FOAM CUT METAL es un lubricante para corte de metales formulado específicamente para proporcionar un excelente rendimiento de corte a presiones extremas. Produce una espuma aceitosa de alta adherencia sobre la pieza. El formato en espuma hace idóneo y adecuado para operaciones en las que el lubricante debe adherirse a la herramienta o pieza de trabajo. Asegura una excelente penetración en el área de corte. Adecuado para las cuchillas menos accesibles.

ÓPTIMO para trabajos en alto o vertical.

COMO ESPUMA DE CORTE

Agitar bien el aerosol antes de cada uso y pulverizar sobre la herramienta o pieza de trabajo a una distancia de unos 20 cm.

COMO ESPUMA LUBRICANTE

Agitar bien el aerosol antes de cada uso y pulverizar abundantemente sobre la superficie a lubricar.

Aplicaciones: Cortar – Perforar – Hilo – Machihembrado – Fresado – Brochados – Lubricación superficies pequeñas.

VENTAJAS: Mejora las condiciones de la maquinaria. Mejora la calidad del acabado de la superficie. Compatible (es mezclable) con lubricantes emulsionables en agua. Alto ahorro gracias al rendimiento y al consumo reducido del producto. También se puede utilizar como lubricante. La adhesión del producto en espuma es excelente para todos los trabajos de tratamiento vertical y en alto. No contiene Cloro, Azufre ni Aceites Minerales. El metal cortado con espuma no libera humos nocivos o molestos. La espuma de corte se puede definir en todos los efectos como un producto ECOLÓGICO. Es soluble en agua, por lo que los residuos del procesamiento pueden ser desechables, fácil e inmediatamente.

MATERIALES FERROSOS Y NO FERROSOS. DIFERENTES TIPOS DE ACERO: ALEACIONES, NO ALEACIONES, INOXIDABLES, COBRE. ALEACIONES DE COBRE: LATÓN FUNDIDO, LATÓN ROJO, ETC. **DIFERENTES TIPOS DE HIERRO FUNDIDO:** FUNDICIÓN DE ACERO, HIERRO MALEABLE, ESTAMPADOS DE ALTA PRESIÓN. ALEACIONES DE ALUMINIO DE NÍQUEL, CROMO Y TITANIO. ALEACIONES.

Características

Presentación	Spray 400 ml
Aspecto:	Espuma de color blanco amarillento.
Olor:	Característico muy tenue.
Densidad:	0,960
Solubilidad:	Completamente mezclable.
Vida útil:	2 años en su embalaje original sin abrir.
PALABRA CLAVE PRODUCTO	ECO

Dimensiones

Largo artículo (cm)	6.5
Ancho artículo (cm)	6.5
Alto artículo (cm)	20

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,50
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Spray 400 ml

Clasificación

UNSPSC	· Materiales Combustibles, Aditivos para Combustibles, Lubricantes y Anticorrosivos / Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos / Preparados lubricantes / Aceite de corte (15121502)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / LUBRICANTES (08091002)

Enlaces

pdf	Ficha Técnica E-FOAM CUT METAL 01.22
pdf	Ficha Seguridad FOAM-CUT-METAL-msds-rev.2-ES