

DESENGRASANTE ENÉRGICO F80 400ML

Referencia: 1AB400
EAN-13: 8020089999295
Marca: FAREN PRO

Imagen no disponible

Presentación: Spray 400 ml

8  020089 999295 >

- Rapidez de acción: La fórmula del desengrasante permite que actúe rápidamente sobre la grasa y el aceite, facilitando una limpieza eficiente en poco tiempo.
- Facilidad de uso: El envase en spray permite una aplicación precisa y controlada, lo que ayuda a evitar el desperdicio de producto y asegura que solo se aplique donde es necesario.
- Mejora en el rendimiento de las piezas: Al mantener las piezas mecánicas limpias, se asegura su funcionamiento óptimo y se extiende su vida útil.
- Ahorro en mantenimiento y reparaciones: La limpieza regular con desengrasante puede prevenir averías costosas y reducir la frecuencia de las reparaciones.

Descripción general

F80 puede ser usado sobre cualquier tipo de metal o aleación ligera, no daña la pintura, plástico ni plexiglás. Su fórmula es rica de principios activos y muy completa, se avala de todas las materias primas útiles que concurren con un eficaz efecto desengrasante.

Características principales:

- Disolventes de hidrocarburos súper refinados: contribuyen a deshacer las sustancias grasas y oleosas.
- Los tensioactivos presentes, ayudan en la eliminación de la suciedad seca, como tierra, smog, partículas, aceite quemado, etc.
- El terpeno vegetal disuelve el aceite y la grasa, mejorando las prestaciones desengrasantes del **F80**.
- La ausencia de sustancias cáusticas y de disolventes clorurados permiten su uso sobre plásticos, goma, superficies pintadas, aleaciones ligeras, bronce y latón.
- Gracias a la cualidad hidrosoluble del compuesto, es posible efectuar el enjuague con agua si así se desea.
- Es eficaz incluso para la eliminación de siliconas, colas vinílicas, masillas, tintas frescas, pintadas de rotulador, cera, etc.
- Excelente en el desengrase de motores y de carburadores, en talleres mecánicos, es idóneo para la parte mecánica como la eléctrica. Deja las superficies tratadas con un ligerísimo velo protector que previene de la oxidación y la corrosión. Óptimo para quitar la cosa y adhesivos de superficies delicadas, tales como plásticos, lacados, etc. No contiene cloro, fósforo ni compuestos amoniacales.

Pulverizar abundantemente sobre la superficie a tratar, esperar de 1 – 2 minutos y enjuagar con agua. Puede ser usado también para la eliminación de siliconas y sellantes de diversa naturaleza: elimina inmediatamente aquellos que están frescos, y después de algunos minutos los que ya están endurecidos.

Talleres mecánicos y electrónica auto y auto lavados.

Máquinas de movimiento de tierra, carretillas elevadoras, maquinaria agrícola.

Elaboraciones mecánicas en general.

Industria petrolífera, naval, etc.

Tipografía, Serigrafía.

Carteles publicitarios.

Mantenimiento en general.

Características

Presentación	Spray 400 ml
--------------	--------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	6.5
Ancho artículo (cm)	6.5
Alto artículo (cm)	20

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,50
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Spray 400 ml

Clasificación

UNSPSC	· Equipos de Limpieza y Suministros / Suministros de aseo y limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección / Compuestos desengrasantes (47131821)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / LIMPIEZA / PRODUCTOS DE LIMPIEZA (08090503)

Enlaces

pdf	Ficha Técnica E-F80-11.21
pdf	Ficha seguridad F-80-msds-rev.11-ES