



8 421411 025970 >

## HYDRO TEST MEDID

**¡ NOVEDAD !** hasta el 17/09/2026

Referencia: 8060  
 EAN-13: 8421411025970  
 Marca: MEDID

Tipo de medidor: Contacto

- Lectura de humedad en madera, cemento, mortero y ladrillo en solo 1–2 segundos.
- Selección de material para resultados fiables en cada tipo de superficie.
- Pantalla digital clara con % de humedad y temperatura ambiente (°C/°F).
- Compacto y robusto, con tapa protectora y 100 h de autonomía.
- Apagado automático para ahorrar batería y prolongar la vida útil.

### Descripción general

El medidor de humedad Hydro Test de MEDID permite determinar con precisión el nivel de humedad en madera y materiales de construcción como cemento, mortero o ladrillo. Su sistema de medición por contacto garantiza resultados rápidos y fiables, ideales para trabajos de construcción, mantenimiento o control de calidad.

Dispone de una pantalla LCD retroiluminada que muestra el porcentaje de humedad, la temperatura ambiente y el estado de la batería. Su manejo es sencillo: basta con apoyar las puntas metálicas sobre la superficie del material y seleccionar el modo correspondiente.

Fabricado en ABS de alta resistencia con acabado mate, ofrece una estructura ergonómica, ligera y duradera. Incluye función de apagado automático, indicación de batería baja y tapa protectora para las sondas.

Recomendado para carpinteros, instaladores y profesionales del sector de la construcción que necesitan un control rápido del contenido de humedad en distintos materiales. Para un rendimiento óptimo, se recomienda mantener las sondas limpias y secas tras cada uso y guardar el instrumento en un lugar protegido de la humedad.

### Características

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tipo de medidor               | Contacto  |
| Rango de medición             | 0,1–44 % según material   |
| Precisión                     | ±2 %  |
| Resolución de medición        | 0,1 %   |
| Materiales / Aplicaciones     | madera, soleras de cemento, soleras de anhidrita, mortero de cemento, mortero de cal y ladrillo |
| Pantalla                      | LCD con indicador de batería y temperatura °C/°F  |
| Autonomía                     | 100 h   |
| Alimentación                  | 1x batería de 9 V (6F22/6LR61)  |
| Apagado automático            | Sí  |
| Indicador de batería baja     | Sí  |
| Temperatura de trabajo        | 0 °C a +40 °C   |
| Temperatura de almacenamiento | –10 °C a +50 °C   |
| Capuchón protector            | Incluido  |

### Acabados

|          |              |
|----------|--------------|
| Color    | Rojo / Negro |
| Material | ABS          |
| Acabado  | Mate         |

### Certificaciones

|               |          |
|---------------|----------|
| Garantía      | 3 años   |
| Certificación | CE, ROHS |

### Dimensiones

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Largo artículo (cm) | 5     |
| Ancho artículo (cm) | 3,2   |
| Alto artículo (cm)  | 13,74 |

### Datos packaging

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza             |
| Cantidad de contenido            | 1.00              |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 11,60             |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 4,20              |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 19,30             |
| Presentación                     | Caja con colgador |

### Clasificación

|        |  |
|--------|--|
| eClass | 27-20-10-01  |
| UNSPSC | - Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas / Instrumentos de medida, observación y ensayo / Instrumentos de medición de la humedad / Medidores de rocío (41112304) |
| AECOC  | - SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / CONSTRUCCIÓN / ÚTILES DE CONSTRUCCION / OTROS (UTILES DE CONSTRUCCION) (080104OT)  |