



1.15 Tirador de 3 brazos

Referencia: 1.15/3

EAN-13: 4036976104677

Marca: GEDORE

Medida: 250x260 mm

Descripción general

Probado y comprobado, especialmente fuerte para quitar discos, ruedas, rodamientos de bolas, etc. Ventajas técnicas y económicas debido a la profundidad de sujeción variable y al prensado automático de los ganchos, Particularmente adecuado para tirar de las poleas de la correa V y los volantes de inercia que están montados en ejes más largos, Puede equiparse con husillo hidráulico

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

1000V aislado: No

Certificado por la VDE: No

brazos reversibles disponibles: No

Freno de gancho disponible: No

Dispositivo antideslizante del eje: No

Soporte de sujeción disponible: No

datos 3D disponibles: No

Palanca de liberación rápida disponible: No

Husillo hidráulico disponible: No

Tornillos incluidos: No

Número de armas: 3

El gancho puede moverse en paralelo: No

ganchos reversibles: No

Características

Medida	250x260 mm
Contenido (número de piezas)	1
Huso Tamaño del hilo	G 1/2 x 250
Ancho de los pisos Hexágono de operación	22 mm
Profundidad de sujeción utilizable b	260 mm
Ancho del pie del gancho en el área utilizable c1 (1)	32 mm
Grosor del pie del gancho en la punta e1	3,5 mm
Puede ser retroalimentado con un husillo hidráulico	Sí
Ancho de sujeción para extracción exterior (máx.)	250 mm
Fuerza de tracción (máx.) (1)	12 t
Profundidad utilizable del pie del gancho d2	18 mm
prensado automático	Sí
Husillo hidráulico opcional	1.06/HSP1
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No

Dimensiones

Peso artículo (kg)	6,30
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,30
Producto empaquetado: largo (cm)	37,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	24,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00

Clasificación

eClass	21-04-15-01
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)