

1.30/0-9 Extractor interno



Referencia: 1.30/3
EAN-13: 4036976105292
Marca: GEDORE

Medida: 14 - 19 mm

4  >

Descripción general

Para rodamientos de bolas, anillos, bujes y Simmerrings® extremadamente ajustados, Modo de operación: Inserte el extractor interno en el rodamiento y enrosque el husillo. Las agudas orejetas de los casquillos se presionan detrás de la parte que se va a extraer. Sólo entonces ponte el soporte del mostrador. Alinear los pies paralelos al eje, creando así una unidad rígida, El diseño puede diferir de la imagen, Se puede usar con un martillo deslizante o un soporte de contraapoyo

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
1000V aislado: No
Certificado por la VDE: No
brazos reversibles disponibles: No
Soporte de sujeción disponible: No
datos 3D disponibles: No

Características

Medida	14 - 19 mm
Contenido (número de piezas)	1
Ancho de los pisos Hexágono de operación	13 mm
Rango de dispersión (mín./máx.)	15-19 mm
Apoyo	1.36/1
Martillo deslizante	1.35/1A
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
brazos reversibles disponibles	No
Soporte de sujeción disponible	No
datos 3D disponibles	No

Dimensiones

Largo artículo (cm)	120 mm
Ancho artículo (cm)	28 mm
Alto artículo (cm)	28 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	12,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00

Clasificación

eClass	21-04-15-05
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)