



4 036976 107005 >

1.04 Tirador universal de 2 brazos

Referencia: 1.04/1A
EAN-13: 4036976107005
Marca: GEDORE

Medida: 130x100 mm

Descripción general

Para la extracción segura y rápida de discos, ruedas, rodamientos de bolas, etc., Fuerte, puente de forma ergonómica con refuerzo de momento de flexión, El puente diseñado ergonómicamente tiene pares de arrastre aún más fuertes y seguros debido al refuerzo del momento de flexión en la espalda, Escala de ajuste para el ajuste uniforme de las patas. Permite una tracción centrada y optimizada para la fuerza, incluso con las fuerzas de tracción más altas., El ajuste rápido apoya el método de trabajo ergonómico y rápido, Punta de husillo intercambiable (bola o punta)

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
1000V aislado: No
Certificado por la VDE: No
Diseño (1): Con dos patas
brazos reversibles disponibles: Sí
Freno de gancho disponible: No
Dispositivo antideslizante del eje: No
Soporte de sujeción disponible: No
datos 3D disponibles: No
Palanca de liberación rápida disponible: Sí
Husillo hidráulico disponible: No
Tornillos incluidos: No
Número de armas: 2
El gancho puede moverse en paralelo: Sí
Dispositivo antideslizante en el eje: No
Punta de huso intercambiable: Sí
Número de ganchos: 2
Revestimiento de la superficie del eje: Nitrocarburado
Tipo de pieza de empuje del eje: Bola & Punta

Uso/aplicación

Para quitar las poleas de transmisión, las ruedas, los cojinetes de bolas, etc.

Características

Medida	130x100 mm
Contenido (número de piezas)	1
Huso Tamaño del hilo	M14x1,5x140mm
Ancho de los pisos Hexágono de operación	17 mm
Profundidad de sujeción utilizable b	100 mm
Ancho del pie del gancho en el área utilizable c1 (1)	22 mm
Grosor del pie del gancho en la punta e1	3,0 mm
Puede ser retroalimentado con un husillo hidráulico	No
Ancho de sujeción para extracción exterior (máx.)	130 mm
Fuerza de tracción (máx.) (1)	3 t
Profundidad utilizable del pie del gancho d2	12 mm
Distancia de tracción interna a2 (máx.)	170 mm
Distancia de tracción interna a2 (mín.)	70 mm
Longitud de rosca de husillo (utilizable)	140 mm
Soporte del eje	M14x1,5mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,20
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,20
Producto empaquetado: largo (cm)	18,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,50
Producto empaquetado: alto (cm)	3,50

Clasificación

eClass	21-04-15-01
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)