



4 036976 113525 >

1.04/HP Extractor universal HIGH POWER de 2 brazos

Referencia: 1.04/HP3A

EAN-13: 4036976113525

Marca: GEDORE

Medida: 350x200 mm , HIGH POWER

Descripción general

Punte especialmente endurecido y templado, soporta altas fuerzas, es posible la carga con casi el doble fuerza de tracción, Diseño fuerte, forjado en el suelo, Puede ser usado como Extractor externo e interno reposicionando los ganchos, Escala de ajuste para el ajuste uniforme de las patas. Permite una tracción centrada y optimizada para la fuerza, incluso con las fuerzas de tracción más altas., Ganchos autoportantes, rápidamente ajustables, Pieza de empuje intercambiable y giratoria (bola o punta), Huso endurecido termoquímicamente

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

1000V aislado: No

Certificado por la VDE: No

Diseño (1): Con dos patas

brazos reversibles disponibles: Sí

Freno de gancho disponible: No

Dispositivo antideslizante del eje: No

Soporte de sujeción disponible: No

datos 3D disponibles: No

Palanca de liberación rápida disponible: Sí

Husillo hidráulico disponible: No

Tornillos incluidos: No

Número de armas: 2

El gancho puede moverse en paralelo: Sí

Dispositivo antideslizante en el eje: No

Punta de huso intercambiable: Sí

Número de ganchos: 2

Revestimiento de la superficie del eje: Nitrocarburado

Tipo de pieza de empuje del eje: Bola & Punta

Uso/aplicación

Para quitar las poleas de transmisión, las ruedas, los cojinetes de bolas, etc.

Características

Medida	350x200 mm , HIGH POWER
Contenido (número de piezas)	1
Huso Tamaño del hilo	G3/4x280mm
Ancho de los pisos Hexágono de operación	27 mm
Profundidad de sujeción utilizable b	200 mm
Ancho del pie del gancho en el área utilizable c1 (1)	36 mm
Grosor del pie del gancho en la punta e1	6,5 mm
Puede ser retroalimentado con un husillo hidráulico	Sí
Ancho de sujeción para extracción exterior (máx.)	350 mm
Fuerza de tracción (máx.) (1)	15 t
Profundidad utilizable del pie del gancho d2	28 mm
Distancia de tracción interna a2 (máx.)	420 mm
Distancia de tracción interna a2 (mín.)	150 mm
Longitud de rosca de husillo (utilizable)	280 mm
Soporte del eje	G3/4"

Dimensiones

Peso artículo (kg)	7,70
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,76
Producto empaquetado: largo (cm)	44,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,00
Producto empaquetado: alto (cm)	6,50

Clasificación

eClass	21-04-15-01
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)