



4 036976 121056 >

## 1.07/4 Tirador universal de 2/3 brazos

Referencia: 1.07/4A  
EAN-13: 4036976121056  
Marca: GEDORE

Medida: 580x200 mm

### Descripción general

Calidad industrial, 3 patas para una distribución óptima de la carga, no se inclina y es cuidadoso con el material, Un rayo transversal fuerte y ergonómico, El gancho al rojo vivo se forjó, Gancho de tracción con conexión de tornillo probada para una conexión por fricción, Puede ser usado como tirador interno reposicionando los ganchos, Superficie de huso nitrocarburizado, resistente al desgaste y a la corrosión, El puente se mantiene liso y limpio - no hay necesidad de grasa o aceite, La cruceta puede combinarse con otros diseños y longitudes de husillo/gancho del kit de construcción del extractor GEDORE

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1  
1000V aislado: No  
Certificado por la VDE: No  
brazos reversibles disponibles: No  
Huso Tamaño del hilo: G 1 x 360  
Freno de gancho disponible: No  
Ancho de los pisos Hexágono de operación: 36 mm  
Dispositivo antideslizante del eje: No  
Soporte de sujeción disponible: No  
Ancho del pie del gancho en el área utilizable c1 (1): 36 mm  
Grosor del pie del gancho en la punta e1: 6,5 mm  
datos 3D disponibles: No  
Palanca de liberación rápida disponible: No  
Husillo hidráulico disponible: No  
Tornillos incluidos: No  
Fuerza de tracción (máx.) (1): 10 t  
Profundidad utilizable del pie del gancho d2: 28 mm  
Número de armas: 3  
El gancho puede moverse en paralelo: No  
Husillo hidráulico opcional: 1.06/HSP3  
División de escala disponible: No  
Dispositivo antideslizante en el eje: No  
Distancia de tracción interna a2 (mín.): 270 mm  
Ancho de sujeción para extracción exterior (mín.): 150 mm

## Características

Medida	580x200 mm
Contenido (número de piezas)	1
Profundidad de sujeción utilizable b	200 mm
Puede ser retroalimentado con un husillo hidráulico	No
Ancho de sujeción para extracción exterior (máx.)	580 mm
Distancia de tracción interna a2 (máx.)	640 mm
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
brazos reversibles disponibles	No
Huso Tamaño del hilo	G 1 x 360
Freno de gancho disponible	No
Ancho de los pisos Hexágono de operación	36 mm
Dispositivo antideslizante del eje	No
Soporte de sujeción disponible	No
Ancho del pie del gancho en el área utilizable c1 (1)	36 mm

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	23,00
--------------------	-------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	22,98
Producto empaquetado: largo (cm)	44,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	14,00

## Clasificación

eClass	21-04-15-01
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)