



## 1.07/E Tirador de liberación rápida de 3 brazos

Referencia: 1.07/1A-E  
EAN-13: 4036976106411  
Marca: GEDORE

Medida: 130x100mm

### Descripción general

Calidad industrial, 3 patas para una distribución óptima de la carga, no se inclina y es cuidadoso con el material, Un rayo transversal fuerte y ergonómico, El gancho al rojo vivo se forjó, Ganchos autoportantes con perfil en T para una conexión en forma, Ajuste rápido patentado para un ajuste y reajuste simple y seguro, sin el uso de herramientas. Puede ser usado como tirador interno reposicionando los ganchos, Superficie de huso nitrocarburoizado, resistente al desgaste y a la corrosión, El puente se mantiene liso y limpio - no hay necesidad de grasa o aceite, La cruceta puede combinarse con otros diseños y longitudes de husillo/gancho del kit de construcción del extractor GEDORE

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1  
1000V aislado: No  
Certificado por la VDE: No  
brazos reversibles disponibles: Sí  
Freno de gancho disponible: No  
Dispositivo antideslizante del eje: No  
Soporte de sujeción disponible: No  
datos 3D disponibles: No  
Puede ser retroalimentado con un husillo hidráulico: Sí  
Palanca de liberación rápida disponible: Sí  
Husillo hidráulico disponible: No  
Tornillos incluidos: No  
Número de armas: 3  
El gancho puede moverse en paralelo: No  
División de escala disponible: No  
Dispositivo antideslizante en el eje: No  
Tipo de uso: deducir por dentro y por fuera

## Características

|   |                |
|---|----------------|
| Medida  | 130x100mm      |
| Contenido (número de piezas)                          | 1              |
| Huso Tamaño del hilo                                  | M 14x1,5 x 140 |
| Ancho de los pisos Hexágono de operación              | 17 mm          |
| Profundidad de sujeción utilizable b                  | 100 mm         |
| Ancho del pie del gancho en el área utilizable c1 (1) | 22 mm          |
| Grosor del pie del gancho en la punta e1              | 3,0 mm         |
| Ancho de sujeción para extracción exterior (máx.)     | 130 mm         |
| Fuerza de tracción (máx.) (1)                         | 3 t            |
| Profundidad utilizable del pie del gancho d2          | 12 mm          |
| Distancia de tracción interna a2 (máx.)               | 180 mm         |
| Distancia de tracción interna a2 (mín.)               | 80 mm          |
| 1000V aislado   | No             |

## Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,60 |
|--------------------|------|

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,60  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 18,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 16,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 3,50  |

## Clasificación

|        |   |
|--------|---|
| eClass | 21-04-15-01   |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712) |