



4 036976 112825 >

1.07/K-SE S Juego de tiradores con 6 ganchos

Referencia: 1.07/K-1-SE 200 S

EAN-13: 4036976112825

Marca: GEDORE

Descripción general

En un estuche de plástico, Pies estrechos aptos para espacios de difícil acceso, Ajuste y reajuste rápido y sin complicaciones mediante ganchos de extracción rápida, Contenido: 2 husillos, puente con 2 y 3 patas y 3 ganchos estrechos de ajuste rápido, cada uno en las profundidades de sujeción de 100 y 200 mm, Profundidad de sujeción 100 mm = espesor del pie del gancho (e) 3,7 mm, máx. 2,5 t, Profundidad de sujeción 200 mm = espesor del pie del gancho (e) 2,0 mm, máx. 2,0 t

Propiedades

Contenido (número de piezas): 9

1000V aislado: No

Certificado por la VDE: No

Diseño (1): En un estuche de plástico

brazos reversibles disponibles: No

Huso Tamaño del hilo: M 14x1,5 x 140

Freno de gancho disponible: No

Ancho de los pisos Hexágono de operación: 17 mm

Dispositivo antideslizante del eje: No

Soporte de sujeción disponible: No

Ancho del pie del gancho en el área utilizable c1 (1): 27 mm

Grosor del pie del gancho en la punta e1: 3,7 mm

datos 3D disponibles: No

Puede ser retroalimentado con un husillo hidráulico: No

Palanca de liberación rápida disponible: Sí

Ancho de sujeción para extracción exterior (máx.): 90 mm

Husillo hidráulico disponible: No

Tornillos incluidos: No

Fuerza de tracción (máx.) (1): 2,5 t

Profundidad utilizable del pie del gancho d2: 7,5 mm

El gancho puede moverse en paralelo: No

División de escala disponible: No

Dispositivo antideslizante en el eje: No

Punta de huso intercambiable: No

Profundidad de sujeción utilizable: 100 - 200 mm

Grosor del pie del gancho en la punta 2 e1: 2,0 mm

Fuerza de tracción (máx.) 2: 2,0 t

Lista de partes (texto)

106/203 Traviesa de 2 brazos 220 mm;107/203 Traviesa de 3 brazos 220 mm;106/A-100-SE Gancho extractor con pieza de sujeción de liberación rápida 100 mm (3x);06/S-200-SSE Gancho extractor delgado con pieza de sujeción

de liberación rápida 200 mm (3x);E-1.1406140 Husillo SW 17, M14x1,5, 140 mm;107/199-SE 200S Maletín de plástico con inserto de espuma para 1.07/K-1-SE 200S

Características

| | |
|---|----------------|
| Contenido (número de piezas) | 9 |
| 1000V aislado | No |
| Certificado por la VDE | No |
| brazos reversibles disponibles | No |
| Huso Tamaño del hilo | M 14x1,5 x 140 |
| Freno de gancho disponible | No |
| Ancho de los pisos Hexágono de operación | 17 mm |
| Dispositivo antideslizante del eje | No |
| Soporte de sujeción disponible | No |
| Ancho del pie del gancho en el área utilizable c1 (1) | 27 mm |
| Grosor del pie del gancho en la punta e1 | 3,7 mm |
| datos 3D disponibles | No |
| Puede ser retroalimentado con un husillo hidráulico | No |
| Palanca de liberación rápida disponible | Sí |

Dimensiones

| | |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 4,20 |
|--------------------|------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 4,20 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 40,80 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 30,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 10,80 |

Clasificación

| | |
|--------|---|
| eClass | 21-04-15-01 |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712) |