

## L\*- Llave de torsión de torsión ATB

Referencia: ATB 5 G

EAN-13: 0611702896008

Marca: GEDORE



Medida: 1-5 Nm



### Descripción general

Con un receptáculo rectangular interno de 9x12 mm, Con una escala micrométrica, que permite un ajuste fácil y seguro del valor deseado, Con dispositivo de seguridad de ajuste contra el ajuste involuntario del valor del par motor, Precisión de disparo +/- 6%, La flexión del cuerpo hasta 20° cuando se alcanza el valor de torque, hace que el sobreapriete sea poco probable, Clasificado según DIN EN ISO 6789 Tipo II Clase A

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

1000V aislado: No

Certificado por la VDE: No

Tipo de conducción/ conducción...: Acople rectangular

Configuración fija: No

Dirección de apriete: Izquierda y derecha

Precisión +/-: +/- 6 %

Mecanismo de disparo: Disparo de largo recorrido

Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017

Tipo de escala: Mono

Profundidad de inserción 1: 16,0 mm

Versión EPA/ESD: Sí

Montura de accionamiento, rectangular...: 9 x 12 mm

### Grupos destinatarios

Automóviles; Industria; Mecánica de precisión; Militar; Ingeniería mecánica; Servicio

### Área de aplicación

Montaje; Montaje en serie; Producción; Control de calidad; Departamentos de pruebas y ensayos

## Características

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Medida                            | 1-5 Nm              |
| Contenido (número de piezas)      | 1                   |
| Copia de seguridad                | Seguridad por bolas |
| Par de torsión (máx.) (1)         | 5 Nm                |
| Par de torsión (mín.) (1)         | 1 Nm                |
| Vernier Nm                        | 0,025 Nm            |
| 1000V aislado                     | No                  |
| Certificado por la VDE            | No                  |
| Tipo de conducción/ conducción... | Acople rectangular  |
| Configuración fija                | No                  |
| Dirección de apriete              | Izquierda y derecha |
| Precisión +/-                     | +/- 6 %             |

## Acabados

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Material | Construcción de tubos de acero |
|----------|--------------------------------|

## Dimensiones

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Largo artículo (cm) | 230 mm |
|---------------------|--------|

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 23,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,50  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 4,50  |

## Clasificación

|        |                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-04-02-22                                                                                                         |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Llaves de torsión (27111715) |