

762 Llave dinamométrica TSC SLIPPER 1-10 N·m



Referencia: TSC 5
EAN-13: 4002805918296
Marca: GEDORE

Medida: 1-5 Nm

4  002805 918296 >

Descripción general

Aplicación:, Apriete controlado del tornillo en el rango de 1 - 10 Nm, Ideal para trabajos de montaje en los que se deben apretar pequeños pares de forma controlada (por ejemplo, industria electrónica, mecánica de precisión, etc.), Modelo:, Llave dinamométrica ajustable - con escala, 1/4" cuadrado con cerradura de bola, Con la función de trinquete integrada para controlar el traje derecho, Precisión de disparo: +/- 6 % de tolerancia del valor establecido, Diseño según la norma DIN EN ISO 6789, trazable a las normas nacionales, El mecanismo de precisión se desliza a través de un CLICK claramente perceptible y audible cuando se alcanza el valor establecido - no es posible apretar demasiado, División de la escala micrométrica: 0,05 Nm o 0,1 Nm, 2 modelos en el rango 1 - 10 Nm, Ligero, pero estable y resistente a la corrosión, Muy práctico y con agarre de goma antideslizante, Cumple con la EPA (Área electrostática protegida), para su uso en aplicaciones sensibles a la electrostática, Alcance de la entrega:, Llave dinamométrica Typ TSC SLIPPER, Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789, Suministro en una caja de cartón estable

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
1000V aislado: No
Certificado por la VDE: No
La unidad cuadrada... (1): 1/4"
La unidad cuadrada... (2): 6,3 mm
Tipo de conducción/ conducción...: Carraca cuadrada simple
Configuración fija: No
Dirección de apriete: a la derecha
Precisión +/-: +/- 6 %
Mecanismo de disparo: Embrague de deslizamiento
Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
Tipo de escala: Mono
Versión EPA/ESD: No
Fusible de salida cuadrado: Seguridad por bolas

Grupos destinatarios

Automóviles;Industria electrónica;Industria;Mecánica de precisión;Militar;Ingeniería mecánica;Servicio;Construcción del armario de control

Área de aplicación

Montaje;Montaje en serie;Producción;Control de calidad;Mantenimiento y reparación

Características

Medida	1-5 Nm
Contenido (número de piezas)	1
Par de torsión (máx.) (1)	5 Nm
Par de torsión (mín.) (1)	1 Nm
Rango de par de torsión (mín./máx.) (1)	1 Nm - 5 Nm
Vernier Nm	0,05 Nm
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
La unidad cuadrada... (1)	1/4"
La unidad cuadrada... (2)	6,3 mm
Tipo de conducción/ conducción...	Carraca cuadrada simple
Configuración fija	No
Dirección de apriete	a la derecha
Precisión +/-	+/- 6 %
Mecanismo de disparo	Embrague de deslizamiento

Dimensiones

Largo artículo (cm)	195 mm
---------------------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	21,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,50

Clasificación

eClass	21-04-02-22
UNSPSC	- Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Llaves de torsión (27111715)