

## DMZ Llave dinamométrica DREMASTER® Z 20-850 N·m / 15-630 lbf·ft



Referencia: DMZ 550  
EAN-13: 4002805931622  
Marca: GEDORE

Medida: 110-550 Nm



### Descripción general

Aplicación:, Apriete controlado del tornillo en el rango de 20 - 850 Nm / 15 - 630 lbf·ft, Llave dinamométrica ajustable, de liberación y robusta para tubos con acopl de espiga para la industria y el artesanado, Modelo:, Clasificado según DIN EN ISO 6789-2:2017 tipo II clase A, incluye certificado de comprobación, calibrado a una precisión de desencadenamiento máxima del +/- 3 %, superando así los requisitos de la norma del +/- 4 %, Para aprietes controlados a derecha e izquierda, Construcción robusta de acero tubular pintado, con montaje de espiga fosfatada (Ø 16 mm o Ø 22 mm) y piezas de plástico de alta calidad, Mango de plástico de forma ergonómica con ayuda de calibración, Cambiar entre la escala principal del nonio Nm y la escala auxiliar lbf·ft, para evitar errores de lectura al ajustar el par de torsión deseado, Con escala micrométrica para Nm escala principal para establecer valores de escala intermedia, El sistema de salto genera una clara señal de disparo que se siente y se oye, Sistema ergonómico para el ajuste de la torsión con símbolo de sugerencia, Posibilidad de ajuste rápido mediante un destornillador angular, no incluido en el volumen de suministro, Sistema de ajuste seguro, Distancia de calibración de fábrica: 32 mm (Ø 16 mm) o 56 mm (Ø 22 mm), Funcionamiento sólo con herramientas de deslizamiento con un calibre uniforme - de lo contrario puede haber cambios en el valor, Dependiendo de la inserción de la herramienta, es posible trabajar tanto hacia el frente (por ejemplo, una llave de boca) como hacia el lado (por ejemplo, una carraca reversible y una inserción de llave de vaso)

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1  
1000V aislado: No  
Certificado por la VDE: No  
Copia de seguridad: Seguridad por bolas  
Tipo de conducción/ conducción...: Clavija de accionamiento  
Configuración fija: No  
Dirección de apriete: Izquierda y derecha  
Precisión +/-: +/- 3 %  
Mecanismo de disparo: Disparo de corto recorrido  
Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017  
Tipo de escala: doble

### Grupos destinatarios

Automóviles; Industria; Vehículos de construcción y comerciales; Militar; Energía; Ingeniería mecánica; Servicios públicos; Servicio; Agricultura; Petróleo y gas

### Área de aplicación

Montaje; Montaje en serie; Producción; Mantenimiento y reparación

## Características

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Medida                                        | 110-550 Nm             |
| Contenido (número de piezas)                  | 1                      |
| Par de torsión (máx.) (1)                     | 550 Nm                 |
| Par de torsión (mín.) (1)                     | 110 Nm                 |
| Rango de par de torsión (mín./máx.) (1)       | 110 Nm - 550 Nm        |
| Paso de compás                                | 56,0 mm                |
| Rango de par de torsión (mín./máx.) (2)       | 80 lbf·ft - 405 lbf·ft |
| Par de torsión (máx.) (2)                     | 405 lbf·ft             |
| Par de torsión (mín.) (2)                     | 80 lbf·ft              |
| División de escala (1)                        | 10 Nm                  |
| La longitud de calibración                    | 831,4 mm               |
| División de escala (3)                        | 10 lbf·ft              |
| Vernier Nm                                    | 1 Nm                   |
| Longitud de la palanca lado del accionamiento | 56 mm                  |
| Ancho de alojamiento                          | 22 mm                  |

## Acabados

|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| Material | construcción de acero tubular, piezas de plástico de alta calidad |
|----------|-------------------------------------------------------------------|

## Dimensiones

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Peso artículo (kg)  | 3,30     |
| Largo artículo (cm) | 912,7 mm |
| Ancho artículo (cm) | 42,5 mm  |
| Alto artículo (cm)  | 42,5 mm  |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 3,60  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 98,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 7,00  |

## Clasificación

|        |                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-04-02-22                                                                                                         |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Llaves de torsión (27111715) |